



Thermor Evidence 2-láb
500 W 1~ 50 Hz,
451x384x98

Fagymentesítésre javasolt típus,
ideiglenes elhelyezés, a készülék dugvillával
szerelt, beép. vezérléssel

Víz vezetékek
Padlóban vezetve Wavin Ecoplastik vagy Future K1
4 mm zártcellás szigeteléssel. Nem jelölt vezetékek mérete 20 PeX.
Szabadon szerelve horganyzott acél 8mm zártcellás szigeteléssel.
Szennyvíz vezetékek
Épületen belül PVC KA/KG tokos gumigyűrűs kötésekkkel 7‰ lejtéssel
épületen kívül PVC KG tokos gumigyűrűs kötésekkkel 15‰ lejtéssel a tisztító aknáig.
Minden berendezés elé sarokszelepet kell beépíteni.

Szennyvíz csatorna
Hálózati hidegvíz vezeték

Minden kézmosóhoz helyi elektromos vízmelegítő
Ariston Young 6UR 6 literes, alsó elhelyezésű, felső kif., 1,5 kW

Megnevezés:	Rajzszám:	Mód:
Vízesblokk épület 5900 Orosháza, Gyopárosi út Hrsz: 7505/9 Víz-csatorna alaprajz	G-4	0
Készítette:	Fekete Kornélia G. 03-0706	Rajz méret: 700x320
A tervvel kapcsolatban Árkád Műszaki Bt. minden jogot fenntart a DIN 34 szerint.		
CAD-val készült tervrajz, rajzoló CAD-val (szabad mértéktartomány)		M 1:50