

NYÍLÁSZÁRÓ KONSZIGNÁCIÓ

ALAPRAJZI JEL:	1	2	3
MEGNEVEZÉS:	Műanyag bejárati ajtó	Műanyag bejárati ajtó	Laminált beltéri ajtó
MÉRETEK (cm):	100/240	90/240	90/210
TÍPUS:	Egyedi asztalos szerkezet	Egyedi asztalos szerkezet	Pascal Project HPL
DARABSZÁM:	2 db jobbos	1 db balos	6 db balos, 2 db jobbos
NYITÁSIRÁNY:	Egyszárnyú ajtó	Egyszárnyú ajtó	Egyszárnyú nyíló ajtó
FALVASTAGSÁG:	30 cm	30 cm	10 cm
KÜSZÖB:	Hőhídmentes, akadálymentes alumínium küszöb	Hőhídmentes, akadálymentes alumínium küszöb	-
MEGJEGYZÉS:	<p>Hőszigetelt műanyag bejárati ajtó egyszárnyú nyíló vasalattal.</p> <p>8 kamrás, 90 mm széles profilból készített szárnnyal, acél merevítéssel, integrált vízvetőkkel rögzítve. A szárny tömör részei PUR szigetelő lemez kitöltéssel készítve</p> <p>W/m2K 4-12-4-12-4 mm-es fokozottan hőszigetelő Low-e bevonatos üvegezéssel.</p> <p>Külső-belső oldalon fehér színű tokkal, szárnnyal szerelve.</p> <p>Roto 5 pontos biztonsági zárral, biztonsági cylinderbetéttel szerelve.</p> <p>Kívül-belül fehér műanyag kilinccsel, hosszú címerrel szerelve.</p> <p>Dupla körbefutó gumi (EPDM műkaucsuk) tömítésekkel.</p> <p>Hőhídmentes akadálymentes alumínium küszöb</p> <p>Utólagos beépítéssel az ajtó színével megegyező műanyag szegőlécekkel.</p>	<p>Hőszigetelt műanyag bejárati ajtó egyszárnyú nyíló vasalattal.</p> <p>8 kamrás, 90 mm széles profilból készített szárnnyal, acél merevítéssel, integrált vízvetőkkel rögzítve. A szárny tömör részei PUR szigetelő lemez kitöltéssel készítve</p> <p>W/m2K 4-12-4-12-4 mm-es fokozottan hőszigetelő Low-e bevonatos üvegezéssel.</p> <p>Külső-belső oldalon fehér színű tokkal, szárnnyal szerelve.</p> <p>Roto 5 pontos biztonsági zárral, biztonsági cylinderbetéttel szerelve.</p> <p>Kívül-belül fehér műanyag kilinccsel, hosszú címerrel szerelve.</p> <p>Dupla körbefutó gumi (EPDM műkaucsuk) tömítésekkel.</p> <p>Hőhídmentes akadálymentes alumínium küszöb</p> <p>Utólagos beépítéssel az ajtó színével megegyező műanyag szegőlécekkel.</p>	<p>HPL fóliás laminált beltéri ajtó, lakkozott keményfa élléccel, furatolt faforgácslemez betétes lapszerkezettel, tömör kivitelű ajtólappal, Fehér színben, sarkos élképzésű ajtólappal.</p> <p>Utólag szerelhető FORM acél tokkal, RAL 7035 halványszürke színben.</p> <p>Gyártó által alkalmazott három részes pánttal szerelve.</p> <p>Startec PDH 4102 matt rozsdamentes acél kilinccsel, rozettás címerrel, beltéri ajtózárral szerelve.</p> <p>Rozsdamentes acél lábazattal szerelve</p> <p>Utólagos beépítéssel az ajtó tok színével megegyező szegőlécekkel.</p>

t: tömör betét

ü: üvegezés

JOBBOS

BALOS

1.00

2.40

90

2.40

90

2.10