

NYÍLÁSZÁRÓ KONSZIGNÁCIÓ				
ALAPRAJZI JEL:	4	5	6	
MEGNEVEZÉS:	Laminált beltéri ajtó	Műanyag homlokzati ablak	Műanyag homlokzati ablak	
MÉRETEK (cm):	75/210	90/60	90/120	
TÍPUS:	Pascal Project HPL	Egyedi asztalos szerkezet	Egyedi asztalos szerkezet	
DARABSZÁM:	1 db balos, 2 db jobbos	8 db	2 db	
NYITÁSIRÁNY:	Egyszárnyú nyíló ajtó	Egyszárnyú bukó ablak	Egyszárnyú nyíló ablak	
FALVASTAGSÁG:	10 cm	30 cm	30 cm	
KÜSZÖB:	-	-	-	
MEGJEGYZÉS:	HPL fóliás laminált beltéri ajtó, lakkozott keményfa éléccel, furatolt faforgácslemez betétes lapszerkezettel, tömör kivitelű ajtólappal, Fehér színben, sarkos élképzésű ajtólappal. Utólag szerelhető FORM acél tokkal, RAL 7035 halványszürke színben. Gyártó által alkalmazott három részes pánttal szerelve. Startec PDH 4102 matt rozsdamentes acél kilinccsel, rozettás címerrel, beltéri ajtózárral szerelve. Rozsdamentes acél lábazattal szerelve Utólagos beépítéssel az ajtó tok színével megegyező szegőlécekkel.	Műanyag homlokzati ablak bukó vasalattal. 8 légkamrás műanyag hőszigetelő tokszerkezettel fehér színben. Ug=0,6 W/m2K 4-12-4-12-4 mm-es fokozottan hőszigetelő üvegezéssel. Roto NT bukó vasalattal szerelve Fehér műanyag kilinccsel szerelve. Háromszoros körbefutó gumi (EPDM műkaucsuk) tömítésekkel, üvegszorító lécek alatt kiegészítő tömítőszalaggal, színtelen kültéri szilikonos hézagtömítésekkel készítve. Utólagos beépítéssel az ablak színével megegyező szegőlécekkel. Rögzítésük gyártói előírás alapján történik.	Műanyag homlokzati ablak nyíló vasalattal. 8 légkamrás műanyag hőszigetelő tokszerkezettel fehér színben. Ug=0,6 W/m2K 4-12-4-12-4 mm-es fokozottan hőszigetelő Low-e bevonatos, argon gázzal töltött üvegezéssel. Roto NT nyíló vasalattal szerelve Fehér műanyag kilinccsel szerelve. Háromszoros körbefutó gumi (EPDM műkaucsuk) tömítésekkel, üvegszorító lécek alatt kiegészítő tömítőszalaggal, színtelen kültéri szilikonos hézagtömítésekkel készítve. Utólagos beépítéssel az ablak színével megegyező szegőlécekkel. Rögzítésük gyártói előírás alapján történik.	
<div><div><div><div>t: tömör betét</div><div>ü: üvegezés</div><div></div><div>JOBOSBALOS</div></div></div><div></div><div></div><div></div></div>				
MEGJEGYZÉS: Gyártás előtt helyszíni méretvétel szükséges! A feltüntetett méretek névleges méretek			Orosháza, rendezvénytér, Büfé épület	2. oldal <div></div>