


NYÍLÁSZÁRÓ KONSZIGNÁCIÓ

ALAPRAJZI JEL:	4	5	6
MEGNEVEZÉS:	Laminált beltéri ajtó	Laminált beltéri ajtó	Műanyag homlokzati ablak
MÉRETEK (cm):	90/210	75/210	90/60
TÍPUS:	Pascal Project HPL	Pascal Project HPL	Egyedi asztalos szerkezet
DARABSZÁM:	2 db balos, 2 db jobbos	2 db balos, 2 db jobbos	10 db
NYITÁSIRÁNY:	Egyszárnyú nyíló ajtó	Egyszárnyú nyíló ajtó	Egyszárnyú bukó ablak
FALVASTAGSÁG:	10 cm	10 cm	30 cm
KÜSZÖB:	-	-	-
MEGJEGYZÉS:	HPL fóliás laminált beltéri ajtó, lakkozott keményfa élléccel, furatolt faforgácslemez betétes lapszerkezettel, tömör kivitelű ajtólappal, Fehér színben, sarkos élképzésű ajtólappal. Utólag szerelhető FORM acél tokkal, RAL 7035 halványszürke színben. Gyártó által alkalmazott három részes pánttal szerelve. Startec PDH 4102 matt rozsdamentes acél kilinccsel, rozettás címerrel, beltéri ajtózárral szerelve. Rozsdamentes acél lábazattal szerelve Utólagos beépítéssel az ajtó tok színével megegyező szegőlécekkel.	HPL fóliás laminált beltéri ajtó, lakkozott keményfa élléccel, furatolt faforgácslemez betétes lapszerkezettel, tömör kivitelű ajtólappal, Fehér színben, sarkos élképzésű ajtólappal. Utólag szerelhető FORM acél tokkal, RAL 7035 halványszürke színben. Gyártó által alkalmazott három részes pánttal szerelve. Startec PDH 4102 matt rozsdamentes acél kilinccsel, rozettás címerrel, beltéri ajtózárral szerelve. Rozsdamentes acél lábazattal szerelve Utólagos beépítéssel az ajtó tok színével megegyező szegőlécekkel.	Műanyag homlokzati ablak bukó vasalattal. 8 légkamrás műanyag hőszigetelő tokszerkezettel fehér színben. Ug=0,6 W/m2K 4-12-4-12-4 mm-es fokozottan hőszigetelő üvegezéssel. Roto NT bukó vasalattal szerelve Fehér műanyag kilinccsel szerelve. Háromszoros körbefutó gumi (EPDM műkaucsuk) tömítésekkel, üvegszorító lécek alatt kiegészítő tömítőszalaggal, szintelen kültéri szilikonos hézagtömítésekkel készítve. Utólagos beépítéssel az ablak színével megegyező szegőlécekkel. Rögzítésük gyártói előírás alapján történik.

t: tömör betét

ü: üvegezés



JOBBOSBALOS

