



Ügyiratszám: ÁI 2420-5/2025.

Tárgy: Orosháza, Gyártelep u. 8. szám alatti telephelyen folytatott tevékenység egységes környezethasználati engedély határozatának közhírré tétele

Ügyintéző: Huszárik-Rusznák Petra

Hiv. sz: BE/38/01743-41/2025.

Telefon: (68) 514-213

Melléklet: -

KÖZHÍRRÉ TÉTEL

A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásokról szóló 314/2005. (XII.25.) Kormányrendelet 21. § (3) bekezdése alapján ezúton közhírré teszem a Békés Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hatósági és Komplex Engedélyezési Osztálya által megküldött **Emicast Zrt.** (1025 Budapest, Pusztaszeri út 33/A, KÜJ: 104717202) ügyfél képviseletében eljáró Tóth Ferenc meghatalmazott kérelmének helyt adva egységes környezethasználati engedély határozat közhírré tételéről szóló BE/38/01743-41/2025. ügyiratszámú közleményét.

A BE/38/01743-41/2025. ügyiratszámú közleményt az Orosházi Polgármesteri Hivatal 5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6. szám alatti hirdetőtábláján, valamint a www.oroehaza.hu honlapon közzéteszem.

Közhírré tétel kezdő napja: 2025. november 25.

Közhírré tétel végnapja: 2025. december 10.

A fentiekben túl a közlemény teljes szövege megtekinthető (hétfőn 7:30-12:00, 12:30-17:00 keddtől csütörtökig 7:30-12:00, 12:30-16:00, pénteken 7:30 – 12:30) az Orosházi Polgármesteri Hivatal B. épület, fsz. 2. sz. irodájában, Huszárik-Rusznák Petra ügyintézőnél.

Orosháza, 2025. november 25.

Tisztelettel:

Az Orosházi Polgármesteri Hivatal honlapján történő közzététel az előbbi időponttal történt:

Dr. Tatár Zoltán

jegyző
nevében és megbízásából

Záradék:

Küldve: 2025 NOV. 25 Dr. Tatár Zoltán jegyző nevében és megbízásából

Léve:

Dénes Tünde
osztályvezető

Orosháza,



Dénes Tünde
osztályvezető

Orosházi Polgármesteri Hivatal, Hatósági Osztály
Általános Igazgatási Csoport

5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6. Telefon: (+36) 68 413-022

E-mail: varoshaza@oroehaza.hu Honlap: www.oroehaza.hu

Hivatali kapu: OROSHAZAPH, KRID: 504074100

Orosházi Polgármesteri Hivatal, Hatósági Osztály
Általános Igazgatási Csoport

5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6. Telefon: (+36) 68 413-022

E-mail: varoshaza@oroshaza.hu Honlap: www.oroshaza.hu

Hivatali kapu: OROSHAZAPH, KRID: 504074100



BÉKÉS VÁRMEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

Záradék:

2025 NOV. 25

Kifüggesztve:

Dr. Tatár Zoltán
jegyző nevében és megbízásából

Levéte:

Dénes Tünde
osztályvezető

Orosháza,

Ügyiratszám: BE/38/01743-41/2025.

Ügyintéző: dr. Márkné Lengyel Teréz Réka

Adamcsik Éva

Bobvos Mariann

Borbély Anita

Dombóvári Viktória tű. fhdgy.

Köteles Zoltán

Nagy Krisztián

Radócz Zoltán

Taután György

Telefon: (66) 362-944

Tárgy: Orosháza, Gyártelep u. 8. szám alatti
telephelyen folytatott tevékenység
egységes környezethasználati engedélye

Ügyfél: Emicast Zártkörűen Működő
Részvénytársaság

1025 Budapest, Pusztaszeri út 33/A.

KÜJ: 104717202

KTJ: 100238131

HATÁROZAT

I.

A Békés Vármegyei Kormányhivatal, mint területi környezetvédelmi hatóság előtt indult környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezés összevont eljárásában az **Emicast Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (1025 Budapest, Pusztaszeri út 33/A, KÜJ: 104717202) ügyfél képviseletében eljáró Tóth Ferenc meghatalmazott kérelmének helyt adva – az Orosháza, Gyártelep u. 8. szám alatti telephelyén az acélöntési, vasöntési tevékenység újraindításához, folytatásához, valamint a tevékenység felhagyásához

egységes környezethasználati engedélyt

adok az engedélyezett tevékenység folytatásával és felhagyásával kapcsolatban megállapított alábbi feltételek szerint.

II.

A TEVÉKENYSÉG JELLEMZŐI

1. A környezethasználó megnevezése és adatai

Neve: Emicast Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Rövid név: Emicast Zrt.

Székhelye: 1025 Budapest, Pusztaszeri út 33/A.

Adószáma: 32734762-2-41

KSH száma: 32734762-2452-114-01

Cégjegyzékszám: 01-10-143344

KÜJ száma: 104717202

2. A telephely általános adatai

A telephely neve: Kohászati üzem

KTJ_{telephelyi}: 100238131

KTJ_{létesítmény}: 101612323

Telephely címe: 5900 Orosháza, Gyártelep u. 8.

Telephely hrsz.-a: Orosháza, belterület 2426 (kivett iparterület)

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály

5700 Gyula, Megyeház u. 5-7., Pf.: 99. Telefon: (+36 66) 362-944

E-mail: zoldhatosag@bekes.gov.hu Honlap: <https://kormanyhivatalok.hu/>

KÉR-azonosító: KHIV BEK KVTVHF HKEO; Hivatali kapu: BEMKHKTF, KRID: 220613118

Súlyponti EOV: X: 134739, Y: 775482
A telephely területe: 57.004 m²

3. A tevékenység megnevezése, tevékenység kapacitása

A telephelyen újraindított tevékenység besorolása:

Vas vagy acél termelése (elsődleges vagy másodlagos olvasztás), beleértve a folyamatos öntést is, 2,5 tonna/óra kapacitás felett környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárás alapján egységes környezethasználati engedélyhez kötött tevékenységek közé tartozik.

Fő tevékenység

- TEÁOR besorolása:
 - TEÁOR 24.52 – Acélöntés
 - TEÁOR 24.51 – Vasöntés
- NOSE-P kód: 105.12
 - **3 t/óra öntvény előállítása (4000 t/év).**

Kiszolgáló technológiák:

- TEÁOR 25.51 – Fémfelület-kezelés
- TEÁOR 25.11 – Fémszerkezet gyártása
- TEÁOR 33.12 – Ipari gép, berendezés javítás, karbantartás

4. A tevékenység célja

Az Orosháza, Gyártelep u. 8. szám alatti telephelyen acélöntési, vasöntési tevékenységet folytatott az AKG Alföldi Kohászati és Gépipari Zrt. a BE/39/ 20324-012/2016. ügyiratszámú egységes környezethasználati engedély alapján. A cég felszámolás alá került, a tevékenységét 2021. évben megszüntette. A jelenlegi globális piaci helyzet miatt újra igény van az öntőde működésére, ezért Emicast Zrt., 2026. évben tervezi újra indítani az üzemet, a korábbi feltételek mellett.

5. Létesítmények

- Porta
- Irodaház
- Üzemcsarnok

Az acél- és vasöntőde technológiai berendezései egy 4500 m² alapterületű csarnokban találhatók:

- Formakészítő üzembrész
- Olvasztó üzembrész
- Salaktároló
- Lángvágó terület
- Minőség-ellenőrzés terület
- Alapanyag raktárrész
- Nem veszélyes hulladék (fém) raktárrész
- Formázó homokraktárrész
- Szociális épületrész
- Készáruraktár
- Veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhely
- Tűzveszélyes anyagraktár, röntgenező
- Kocsimosó (használaton kívüli, lezárva)

6. A tevékenység volumene, főbb jellemzői

- Olvasztási kapacitás:
 - **3 t/óra;**
 - **4.000 t/év**
- Gyártás: egy műszakos munkarendben

- Létszám: 50 fő
- Műszakrend:
 - technológiában: egy műszak 07:00 – 15:40 40 perc munkaközi szünettel
 - adminisztratív dolgozók: 07:00 – 15:40 40 perc munkaközi szünettel

7. A technológia ismertetése

7.1. Gyártási technológia

7.1.1. Beszállítás, tárolás

Az olvasztó kemencék alapanyag ellátását egyrészt a visszaolvasztásra szánt technológiai selejt acélból, valamint vásárolt tömbökből, nem veszélyes acél, vas hulladékokból fedezik. Az alapanyag-ellátás folyamatos, mindig a gyártási igényeknek megfelelő.

7.1.2. Formakészítés, olvasztás

Feldolgozás során az acélt elektromos ívkemencében, vagy indukciós kemencében megolvasztják. Az öntés előtt elkészítik az öntvények kialakításához szükséges formát, mely homok, gyanta és katalizátor keverékéből áll, amelyek mennyiségét a formázás technológiai előírásának megfelelően állítják elő. A formakészítéshez használt régi- és új homokot $\frac{3}{4} : \frac{1}{4}$ arányban alkalmazzák. Az öntvények igény szerinti alakjukat a formák kialakítása révén nyerik el. A formázás történhet kézi és gépi eljárással egyaránt, gépi formázás esetén – magberakás után – formaösszerakó manipulátorral végzik a két fél forma összerakását.

Előállítják az öntvények üregeinek kialakítására szolgáló magokat is, melyek szintén homokból, gyantából és katalizátorból készülnek. A magkészítés történhet kézi és gépi úton.

Fából készült mintákba helyezik a formához szükséges anyagkeveréket és a magokat. A formák a kézi, vagy gépi formázást követően az öntőorra kerülnek. A szekrény nélküli öntést ütemvezérelt öntőoron végzik.

Az olvasztás ív-, vagy indukciós elektromos kemencében történik. Az öntődobban 2 db 4,5 t/ciklus (3-3,5 óra) kapacitású IHF 25/2,6 típusú ívfényes kemence van. Olvasztást egyszerre csak egy kemencében végeznek. Az elektromos áramot 3 db grafit elektród vezeti az olvasztóba. Az ívkemencében a folyékony acélhoz salakképző anyagot (mészkövet) és ötvöző anyagokat adagolnak, melyeket az adagolást megelőzően felfelelegítenek.

A kisebb súlyú öntvények gyártásához az INDUCTOTERM típusú 500 kg-os kapacitású indukciós kemencét használják. Ezekben a kemencékben ötvözés nem történik.

5.1.2. Öntés

A megolvasztott acélt az előre elkészített öntőformákba öntik, melyek formái mindig az adott megrendelés igényétől függenek. Az öntés történhet 0,5 vagy 5 tonnás dugósüsttel, illetve 1 tonnás kezelősüsttel. A berendezések megválasztása az olvasztott acél mennyiségétől függ. Az öntésre előkészített felfűtött üstöt daruval az olvasztókemencék előtt kialakított csapológödörbe süllyeszti, majd a megfelelő mennyiségű olvadt acélt az üstbe csapolják. Csapolás után daru segítségével az üstöt az öntési naplóban meghatározott – az öntőorra helyezett – formák fölé emelik és az öntést végző irányításával megkezdik az első formába az acél öntését. Az öntést követően az üstöt a salaktál fölé viszik és a benne maradt salakot kiborítják. Az öntés befejeztével az üstöt a javítóállványra helyezik.

5.1.3. Öntvénytisztítás

A kihűlt formában lévő acél az öntőorról egy függőpályás anyagmozgató (konveor) rendszer segítségével az öntőcsarnokban levő 2 db (egy kisebb és egy nagyobb) acélsörétes szemcseszóróhoz kerül.

A kis szemcseszóróban a hőkezelt öntvények revésedett, valamint a hegesztéssel, köszörüléssel javított öntvények felületét tisztítják.

Az öntvények felületéről acélsörétes (nagy) szemcseszóró berendezéssel távolítják el a formázó homokot. Az öntvényről levert gyantas homok rácson és egy serleges felvonón keresztül jut a szemcseszórómű mechanikus homokregeneráló egységhez. A regenerált homok, hűtés után lövgömbön keresztül jut a „régii homoksilóba”. A megtisztított felületű öntvényeket a konveor pályán keresztül a lángvágóterülethez szállítják.

5.1.4. Lángvágás, kikészítés

A megtisztított elemek a lángvágó munkahelyekre kerülnek, ahol levágják az öntés során keletkezett tápfejet és a nemkívánatos részeket. A lángvágást követően az öntvényeket a kikészítő munkaterületre kerülnek, ahol ívhegesztéssel javítják, illetve elektromos és légszerszámokkal köszörülik a munkadarabokat.

5.1.3. Minőség-ellenőrzés

A minőség-ellenőrzés során az öntvényeket megvizsgálják. Ellenőrzik, hogy megfelelnek-e megrendelésben rögzített műszaki paramétereknek. Az előírásoknak nem megfelelő minőségű öntvényeket – amelyek már nem javíthatók – újra beolvasztják. Az ellenőrzés során penetrációs (folyadék behatolásos) vizsgálatot is végeznek.

5.1.4. Hőkezelés

Az előírásoknak megfelelő műszaki paraméterrel rendelkező öntvényeket gáztüzelésű, vagy elektromos fűtésű hőkezelő kemencébe helyezik, ahol beállítják az öntvények mechanikai paramétereit úgy, hogy az előírt mechanikai tulajdonságok érvényesüljenek.

Típus	Kapacitás	Darab
Volnhoffer	2 t	1
Aichelin DWG/200/250/400	20 t	1
Prothermo KGH-5	5 t	1
MUCHEL elektromos kemence	1,5 t	4

Az Aichelin kemence normalizálásra, lágyításra és megeresztésre alkalmas, a Volnhoffer kemence és az elektromos kemence edzésre, normalizálásra, lágyításra és megeresztésre egyaránt használható.

A kifogástalan minőségű öntvények egy részét nyersöntvényként értékesítik. A többi öntvény a forgácsoló csarnokban megmunkálásra, valamint – a megrendelői igényeknek megfelelően – festésre kerül. A hibás öntvényeket hulladékacélként újraolvasztják.

5.2. Kiszolgáló technológiák

5.2.1 Szállítás, anyagmozgatás

A készárut megfelelő tárolóedényekben (fémkosarak, konténerek), illetve raklapokon a készáru raktárban helyezik el. Az anyagmozgatást 1 db CLARK elektromos targonca végzi. A ki- és beszállítást tehergépkocsi szerelvényekkel végzik. A rakodás a telephelyen belül kialakított rakodótéren zajlik, a telephelyen csak az anyagmozgató targoncák járnak. Napi járműforgalom, a régi és az új üzem együttes termelésére: 3 jármű/nap. Az üzemcsarnokon belüli olvadékszállítást is az említett targoncák végzik, megfelelő olvadéktároló tégelyek mozgatásával.

Az anyagmozgató targoncák javítását és karbantartását szakszervezetek, külső vállalkozók végzik.

5.2.2. Épületek fűtése, hőszolgáltatás

A dolgozók által használt szociális épület fűtése hűtő-fűtő légkondicionáló berendezéssel fogják elvégezni. A korábbi Hőközpontok megszüntetésre kerülnek. Az ehhez tartozó P5 és P6 pontforrások megszűnnek. Az olvasztó csarnok fűtése nem indokolt, hiszen az olvasztó kemencék a környezetet felmelegítik. Hasonló okokból nem igényel fűtést az öntő üzemcsarnok sem.

Szellőztetés természetes úton, nyílászárókon keresztül, valamint szellőztető ventilátorok segítségével biztosított. A gyártó üzemrész szellőztetését 3 db 22.250 m³/h és 1 db 90.000 m³/h teljesítményű ventilátor használatával, valamint természetes úton, nyílászárókon keresztül oldják meg.

5.3. Egyéb technológiák

5.3.1 Szerelő munkák

Az AKG Zrt. a nyers és megmunkált öntvényeken kívül késztermékeket is gyárt. Ezeket a termékeket a forgácsoló csarnok szerszámkészítő műhelyének elkülönített részében szerelik össze. Itt történik a termékek minőségi ellenőrzése is.

5.3.2. Asztalos munkák

Az öntvényformák kialakításához szükséges mintákat külső vállalkozóval készítteti el az Zrt. A fából készült mintákat szükség szerint a telepen kialakított asztalosműhelyben javítják, felületét formaleválasztó anyaggal lefestik.

5.3.3. Forgácsolás

A saját öntésű vas- és acélöntvények megmunkálása a telepen kialakított forgácsoló üzemben történik. A forgácsolás hagyományos, és CNC vezérlésű esztergagépeken, valamint CNC megmunkáló központokon megy végbe. A megmunkálásnál hűtő-kenő anyagot alkalmaznak a megmunkáló szerszámok kopásának megakadályozására.

5.3.4. Festés

A központi épület földszintjén kialakított festőműhelyben végzik az egyes alkatrészek festését, amennyiben a megrendelő festett terméket rendel.

A sörétszórással előkészített, fémtiszta felületű munkadarabokat konvektor pályára akasztják, majd így a festőkabinba jut. A Walther típusú kabinban papír előszűrő és szálal szűrőbetét választja le a mellészórásból eredő festékszemszémeket az elszívott levegőből.

6. Levegőtisztaság-védelem

6.1. Levegőterhelést okozó technológiák

1. számú technológia: (P1)

A két IHF 25/2,6 típusú ívkemence közül csak az egyik üzemel, ernyős elszívóval; a másik tartalék, peremelszívóval. Az olvasztáskor keletkező port a kemence fölé szerelt ernyő gyűjti, majd a porleválasztókon át egy 60.000 m³/h névleges teljesítményű leválasztóra vezetik. A kettős, duplafalú, elforgatható ernyőrendszer kb. 100 kg/h szilárd légszennyezőt választ le. A füstgáz hűtésére 10 db, egyenként 20.000 m³/h névleges légszállítású ventilátor üzemel.

Fő műszaki elemek:

- zsákos porleválasztó (12×18 szűrőzsák, összfelület F=900 m², leválasztási hatásfok $\eta \approx 99\%$)
- hűtő
- elszívó ventilátor
- porgyűjtő
- villamos kapcsolóberendezés

3. számú technológia: (P2, P3, P4)

Az öntvények hőkezelése (edzés, normalizálás, lágyítás, megeresztés) többféle, eltérő teljesítményű berendezéssel történik. Minőség-ellenőrzés után a munkadarabokat elektromos vagy gáztüzelésű kemencékben kezelik, a kívánt szilárdsági jellemzők elérésére.

- Elektromos kemence: P = 80 kW; nem minősül légszennyező pontforrásnak.
- Gáztüzelésű kemencék: kürtői légszennyező pontforrások.

Berendezések:

Volnhoffer hőkezelő kemence 258 kW

Aichelin DWG hőkezelő kemence 1600kW

Prothermo KGH-5 hőkezelő kemence 1080 kW

4. számú technológia: (P5, P6, P7, P8)

A mintákat külső vállalkozó fából készíti, a telephelyen formaleválasztóval kezelik. Szárított homok érkezik az üzembe; a korábbi homokszárító csőkemence és elszívója megszűnik. A magkészítés, formázás során SVC-252/CF maglövő géppel dolgoznak. A homok-gyanta keveréket nagy nyomáson a formába préselik, majd 45 °C-os, amin tartalmú katalizátort adagolnak. Ezt kb. 54 °C-os meleg levegő befújása követi a kötés gyorsítására. Az elszívott levegőt 5% foszforsavas vizes mosón át vezetik a kürtőbe. Két acélsörétes szemcseszűrő (egy kisebb és egy nagyobb) üzemel. A kisebb gép a hőkezelt, revésedett, illetve hegesztéssel/köszörüléssel javított öntvények felülettisztítására szolgál. A nagy acélsörétes szemcseszűrővel távolítják el az öntvényekről a formázóhomokot. A kis és a nagy szemcseszűrőhöz külön elszívó-leválasztó rendszer tartozik, amelyek az elszívott füstgázt zsákos szűrőkkel tisztítják.

5. Számú technológia: (P9)

A központi épület földszintjén működő festőműhelyben festik az alkatrészeket, ha a megrendelő festett kivitelű terméket kér. A sörétszórással előkészített, fémtiszta munkadarabokat konvektor pályára akasztva juttatják a festőkabinba. A Walther típusú kabinban papír előszűrő és szálás szűrőbetétet választja le a mellészórásból származó festékszempeszt az elszívott levegőből.

Berendezések:

- Walther 90 WS-30 festőkabin
- Elszívó ventilátor, $V = 8\,600\text{ m}^3/\text{h}$
- Konvektor pálya
- Wagner festékszóró berendezés
- Ganzair kompresszor és hűtveszáritó

6.2. A pontforrások műszaki adatai

Technológia	Pontforrás			
	Megnevezés	Azonosító	Magasság (m)	Kibocsátási felület (m ²)
Acéolvasztás (1. technológia)	Ívkemence kéménye	P1	25	1,227
Hőkezelés (2. technológia)	Nemesítő kemence kéménye	P2	14	0,2
	Hőkezelő kemence kéménye	P3	10	0,45
	Hőkezelő kemence kéménye-2	P4	12	0,2
	Kis szemcseszóró kürtője	P5	10,5	0,283
Öntvényformázás és - kikészítés (3. technológia)	Nagy szemcseszóró kürtője	P6	14	1,13
	Magkészítő gép kürtője	P7	5	0,07
	Porleválasztó kürtője	P8	12	0,5
Festés (4. technológia)	Oldószeres festő kürtője	P9	8	0,8

6.3. Járműforgalom hatása a levegőre

A telephelyen belüli járműmozgás nem jelentős, így az ebből származó légszennyezőanyag-kibocsátás sem számottevő.

7. Hulladékgazdálkodás

7.1. Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenységek

Gyűjtés: G001 gyűjtés
Tárolás: R13 tárolás az R1–R12 műveletek valamelyikének elvégzése érdekében
Hasznosítás: R4 Fémek és fémvegyületek újrafeldolgozása, visszanyerése
(Ez a művelet magában foglalja az újrahasználatra való előkészítést.)

7.2. A hulladékgazdálkodási tevékenység leírása

- **Gyűjtés:** A hulladék összeszedése hulladékkezelő létesítménybe történő elszállítás céljából, amely magában foglalja a hulladék előzetes válogatását és előzetes tárolását (G0001 – gyűjtés).

A gazdálkodó szervezet a másodnyersanyag megfelelő minősége érdekében szerződött fémkereskedőtől veszi át, gyűjti a hulladékot hasznosításra. A telepen átvételre, gyűjtésre kerülő hulladékokat, az átvételt megelőzően szemrevételezéssel ellenőrzik, a nem megfelelő minőségű hulladék átvételét megtagadják. Az öntödébe való beszállítást a hulladékkereskedő cég végzi, előzetes egyeztetett időpontban.

Beszállítás gyakorisága: 1 alkalom/ hónap

Beszállított mennyiség: kb. 50-100 t/alkalom

A hulladékokat a telephelyre történő beszállítása előtt a fémkereskedő a saját telephelyén lemér és mérlegjeggyel igazolja a beszállított mennyiséget. A telephelyen meglévő hídmérleg beüzemeltetése, hitelesítése várhatóan 2026. évben fog megtörténni. Addig szerződés alapján másik vállalkozó cég telephelyén meglévő hídmérleget fogja a cég használni.

- **Tárolás:** a hulladéknak a gyűjtő, a kereskedő, illetve a hulladékkezelő telephelyén történő, valamint telephelyén kívüli átvételét, összegyűjtését, majd telephelyre történő szállítását követő ideiglenes elhelyezése a további hulladékgazdálkodási tevékenységek elvégzése érdekében, kivéve a hulladékkezelő létesítményben képződött hulladék ugyanazon hulladékkezelő létesítményben történő elhelyezését, valamint a hulladékgazdálkodással kapcsolatos ártalmatlanítási és hasznosítási műveletek felsorolásáról szóló miniszeri rendelet szerinti D12 ártalmatlanítási műveletet.

Az átvett hulladékot az üzemcsarnok déli részén kialakított 1300 m² alapterületű, fedett, betonozott, alapanyag és hulladéktároló helyen (töredékanyag-tároló) betontámfalakkal elkülönített kazettákban ömlesztett módon helyezik el. A tárolóhely tárolási kapacitása 200 tonna/kazetta, az egyszerre tárolt maximális mennyiség: 200 tonna. A hulladékok átvételéről és az átadásról a gazdálkodó kiállítja a megfelelő bizonylatot, mely a nyilvántartás részét képezi.

- **Hasznosítás:** bármely kezelési művelet, amelynek fő eredménye az, hogy a hulladék hasznos célt szolgál annak révén, hogy olyan más anyagok helyébe lép, amelyet egyébként valamely konkrét funkció betöltésére használtak volna, vagy amelynek az eredményeként a hulladékot oly módon készítik elő, hogy ezt a funkciót akár az üzemben, akár szélesebb körű gazdaságban betölthesse.

A gazdálkodó szervezet a másodnyersanyag megfelelő minősége érdekében szerződött fémkereskedőtől veszi át a hulladékot hasznosításra. Az öntödébe való beszállítást a hulladékkereskedő végzi, előzetes egyeztetett időpontba. A hulladékstátusz a nem veszélyes fém hulladék kemencében való betöltésével, megolvasztásával szűnik meg. Az ebből kiöntött termék a gyártást követően egy minősítés kap. Ezzel a minősítéssel tudja a cég igazolni a hulladékstátusz megszüntetését.

A kezelni kívánt hulladék:

A gyűjtésbe, tárolásba, hasznosításba bevonható hulladékok azonosító kódja, megnevezése, mennyisége és kezelési kódja:

Azonosító kódszám	Hulladék megnevezése	Gyűjtés, hasznosítás (t/év)	Egyidejűleg tárolható mennyiség (t)	Kezelési kód
16 01 17	vasfémek	1400	200	R4
17 04 05	vas és acél	1400	200	R4
Összesen		1400	200	-

Az üzemi gyűjtőhelyen gyűjthető hulladékok megnevezése és egy időben gyűjthető maximális mennyisége:

Azonosító kódszám	Hulladék megnevezése	Mennyiség (t)
06 01 06*	egyéb savak	1,5
08 01 11*	szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat tartalmazó festék- és lakk-hulladék	2
08 04 09*	szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat tartalmazó ragasztók, tömítőanyagok hulladéka	1,5
10 10 15*	veszélyes összetevőket tartalmazó, hulladékká vált repedésjelző	1

Azonosító kódszám	Hulladék megnevezése	Mennyiség (t)
	anyag	
12 01 09*	halogénmentes hűtő-kenő emulzió és oldat	1
15 01 10*	veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladék	2
15 01 11*	veszélyes, szilárd porózus mátrixot (pl. azbesztet) tartalmazó fémből készült csomagolási hulladék, ideértve a kiürült hajtógázos palackokat	2
15 02 02*	veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok (ideértve a közelebbről meg nem határozott olajsűrőket), törlőkendők, védőruházat	2
20 01 21*	fénycsővek és egyéb higanytartalmú hulladék	1
20 01 35*	veszélyes anyagokat tartalmazó, kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek a 20 01 21-től és a 20 01 23-tól	1
Összesen		15

A munkahelyi gyűjtőhelyeken tárolható hulladékok megnevezése és mennyiségük:

Azonosító kódszám	Hulladék megnevezése	Mennyiség (t)
1. sz. munkahelyi gyűjtőhely		
15 02 02*	veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok (ideértve a közelebbről meg nem határozott olajsűrőket), törlőkendők, védőruházat	0,04
2. sz. munkahelyi gyűjtőhely		
15 02 02*	veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok (ideértve a közelebbről meg nem határozott olajsűrőket), törlőkendők, védőruházat	0,04
12 01 21	nemvas fém reszelék és esztergaforgács	0,05
12 01 21	nemvas fém reszelék és esztergaforgács	0,04
3. sz. munkahelyi gyűjtőhely		
15 01 11*	veszélyes, szilárd porózus mátrixot (pl. azbesztet) tartalmazó fémből készült csomagolási hulladék, ideértve a kiürült hajtógázos palackokat	0,04
15 02 02*	veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok (ideértve a közelebbről meg nem határozott olajsűrőket), törlőkendők, védőruházat	0,04
20 01 21*	fénycsővek és egyéb higanytartalmú hulladék	0,04
4. sz. munkahelyi gyűjtőhely		
080111*	szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat tartalmazó festék- és lakk-hulladék	0,04
15 01 10*	veszélyes anyaggal szennyezett fém és műanyag csomagolási	0,04

Azonosító kódszám	Hulladék megnevezése	Mennyiség (t)
	hulladékok	
15 02 02*	veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok (ideértve a közelebbről meg nem határozott olajsűrőket), törlőkendők, védőruházat	0,04
5. sz. munkahelyi gyűjtőhely		
10 09 03	kemence salak	0,04
6. sz. munkahelyi gyűjtőhely		
10 09 08	fémöntésre használt öntőmag és forma, amely különbözik a 10 09 07-től	0,04

Kommunális hulladék:

Azonosító kódszám	Hulladék megnevezése	Mennyiség (t/év)
20 03 01	Kevert települési hulladék	1

Technológiai nem veszélyes hulladék:

Azonosító kódszám	Hulladék megnevezése	Mennyiség (t/év)	Egyidejűleg tárolható mennyiség (t)
10 09 03	kemencesalak	35	5
100906	fémöntésre nem használt öntőmag és forma, amely különbözik a 10 09 05-től	15	2
100908	fémöntésre használt öntőmag és forma, amely különbözik a 10 09 07-től	290	10
120101	vasfém részek és esztergaforgács	15	2
120121	elhasznált csiszolóanyagok és eszköz, amelyek különböznek a 12 01 20-tól	3	0,05
150101	papír és karton csomagolási hulladék	0,4	0,03
200399	közelebbről meg nem határozott lakossági hulladék	0,5	5

Nem veszélyes hulladékok gyűjtése

A technológiai épületben és az udvaron (nem veszélyes hulladék) kialakított gyűjtőhelyek, ahol a hulladék ideiglenes környezetszennyezést kizáró módon való gyűjtését biztosító edényzetek (konténerek) vannak elhelyezve. A gyűjtőhelyek szilárd közlekedési útvonalon megközelíthetők. A telephelyen folytatott vasöntési tevékenység során keletkező nem veszélyes hulladékokat elkülönítve gyűjtik és külső hulladékkezelőnek kerül átadásra.

Kemence salak:

A keletkező hulladék 5m³ nagyságú fém konténerben kerül gyűjtésre az alapanyagraktár elkülönített részén, ami szükség szerint kerül elszállításra.

Kommunális hulladék gyűjtése:

Munkaterületeken kihelyezett edényzetekben. A munkaterületekről összegyűjtött hulladék tárolása a heti egy alkalommal történő elszállításig 110 literes edényzetben történik, valamint a központi 5 m³-es konténerben történik.

Fém hulladék (karbantartásból):

Az öntvénygyártás fém hulladékai anyagminőség szerint külön kerülnek gyűjtésre az öntödei csarnok alapanyag tárolójában. A forgácsolás során keletkező hulladékok 5 m³ nagyságú fém konténerben kerülnek gyűjtésre az alapanyagraktár elkülönített részén, ami szükség szerint kerül elszállításra.

Csomagolási hulladék:

Papír karton hulladék munkahelyi gyűjtőhelyen levő konténerben kerülnek gyűjtésre, ami szükség szerint kerül elszállításra.

Termelési hulladék:

Használt csiszolókorongok a kézi megmunkáláshoz használt csiszolókorongok hulladékai az üzembrész munkahelyi gyűjtőhelyen kerül gyűjtésre.

Veszélyes hulladék gyűjtése

A tevékenység során képződő veszélyes hulladékok gyűjtése a közvetlen keletkezés helyén kihelyezett munkahelyi gyűjtőhelyen, valamint a kialakított üzemi gyűjtőhelyen történik.

A munkahelyi gyűjtőhelyek:

A munkahelyi gyűjtőhely az üzem több területén is elkülönített területen került kialakításra. Aljzata: teherbíró, folyadékzáró, beton, alapterülete: ~ 2 m² A veszélyes hulladék gyűjtése a hulladék környezetbe történő kijutását megakadályozó védelemmel ellátott, a hulladék fizikai és kémiai tulajdonságainak ellenálló edényzetben történik.

A hulladék tárolásának időtartama: max. 6 hónap. Egy időben elhelyezett hulladék mennyisége: 0,04 tonna.

A veszélyes hulladékokat, elkülönítve, a gazdálkodó telephelyén található fedett csarnokban, betonozott területen, zártan tárolják – elszállításig. Veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhely alapterülete: 50 m². A veszélyes hulladék elszállítását külső, hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező cég végzi.

8. Vízgazdálkodás, vízvédelem

8.1. Vízellátás

A telep vízellátása városi közműhálózatról és saját kútról biztosított. A kút fenntartása és üzemeltetése a mindenkor hatályos vízjogi üzemeltetési engedély alapján történik. A városi hálózatról, valamint a fúrt kútról vételezett vizet vízórával mérik. A vízfogyasztásról éves nyilvántartást vezetnek.

- A kommunális vízigény kiszolgálása városi közmű hálózatról történik. Vízmennyiség: kb. 680 m³/év.
- Technológiai vízigény: a K-745 kat. számú saját kútról biztosított.
 - Kút kataszteri száma: K-745
 - Kút EOV koordinátái: x: 134812; y: 775568
 - Talpmélység: 51,1 m
- A telephelyen 3 db hűtőtorony található, melyek nyílt vízkörben a hőcsere párologás útján zajlik, ebből adódóan a rendszer párologási veszteségét folyamatosan pótolni kell.
- A felhasználásra tervezett vízmennyiség 5.000 m³/év, amely a hőkezelő kemencék hűtését, az elektromos hőkezelő kemencék csapágyhűtését és az olvasztókemencék hűtővíz igényének kielégítését foglalja magában. Az éves technológiai célra felhasznált vízmennyiség a hűtőrendszer évenkénti egyszeri feltöltési vízigényből és a párologási veszteségek pótvízigényéből tevődik össze;
- Egyéb vízhasználat: a 100 m³ kapacitású tűzvíz-tározó utánpótlása (városi hálózatról), targoncák portalánítása.

8.3. Szennyvizek

Kommunális szennyvíz

Az iroda épület és a központi üzemépület szociális részleg vízellátása a városi hálózati vízzel biztosított. Az irodaépület és szociális helyiségeinek vízellátása szintén ivóvízzel történik. A keletkező szennyvíz kommunális jellegű.

Az irodaépületben keletkező kommunális szennyvíz a telephelyi szennyvízelvezető rendszeren keresztül kerül elvezetésre a városi szennyvízelvezető hálózatba.

Technológiai szennyvíz

Technológiai vízigény (a hőkezelő kemencék hűtését, az elektromos hőkezelő kemencék csapágyhűtését és az olvasztókemencék hűtővíz igényének kielégítését foglalja magába) a K-745 kat. számú saját kútról biztosított. A vízigény a párolgási veszteség pótlásából adódik, technológiai szennyvíz nem keletkezik.

A gépjármű mosó nem fog üzemelni, technológiai szennyvíz nem keletkezik.

8.4. Csapadékvíz-elvezetés

A csapadékvíz egy része a füves területeken elszikkad, másik részét a szilárd térburkolatról a zárt csapadékvíz-elvezető hálózat a telepen kívüli árokba vezeti el. A térburkolatra hulló csapadékvíz szennyező anyaggal nem kerül kapcsolatba.

9. Monitoring

A telephelyen nem üzemel a felszín alatti vizek állapotát vizsgáló talajvíz-figyelőkút nem került kiépítésre. Az alapállapot vizsgálat során furatokból vett vízmintákból vizsgálták a felszín alatti víz, valamint a földtani közeg minőségét. A tevékenység környezeti hatásainak nyomon követését és kontrollálást a nyilvántartások vezetése, helyszíni és labor mérések rendszeres elvégzése biztosítja.

10. Szennyezőanyagok elhelyezése, kockázatot jelentő helyek:

- 2 db földalatti, 25 m³-es gyantatartály EOY (középpont): X: 134782 / Y: 775543 (használaton kívül)
- Gépjárműmosó olajfogó műtárgy EOY (középpont): X: 134822 / Y: 775682 (használaton kívül)
- Veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhely EOY (középpont): X: 134798 / Y: 775639
- Tűzveszélyes anyagok raktár EOY (középpont): X: 134760 / Y: 775435

11. A várható termelés és energiafelhasználás a korábbi gyártási tapasztalatok szerint:

Megnevezés	Mértékegység	Éves mennyiség
Gyártott öntvény	t/év	1 000
Villamosenergia-felhasználás olvasztásra	MWh/év	1 800
Villamosenergia-felhasználás egyéb technológiai célra	MWh/év	3 000
Földgázfelhasználás	Nm ³ /év	700 000

12. Az alkalmazott elérhető legjobb technikának való megfelelés (BAT)

A telepen található technológia összevetését a 2012/135/EU számú irányelv 1.7. pontjában rögzített Villamos ívkemencés acélgyártásra és öntésre vonatkozó BAT-következtetéssel a Körös-Ökotrend Kft. által készített „KÖRNYEZETI HATÁSVIZSGÁLAT ÉS EGYSÉGES KÖRNYEZETHASZNÁLATI ENGEDÉLY KÉRELEM” megnevezésű dokumentáció II.3. fejezete tartalmazza. A főbb megállapítások:

Az ívkemence elektromos energiával működik, az emissziós értékek határértéken belül tartását az elszívó-leválasztó rendszer megfelelő működése biztosítja. Az előzetes mérési eredmények alapján biztonsággal teljesíti az előírt határértéket. A dominás légszennyező anyag az emittált por, mely a további berendezések esetében is a porleválasztó, szűrő rendszerek megfelelő karbantartásával és üzemeltetésével biztosítja a határérték alatti kibocsátást.

Megfelelő karbantartás mellett a korábbi üzemelés során mért emissziós értékek folyamatosan jellemzők maradnak a berendezésekre.

A festőműhely megfelelő elszívó-szűrő berendezéssel van ellátva, a szálló por emissziója itt minimális, a felhasznált oldószerekből eredő emisszió sem jelentős és határérték alatt marad. A Walther festőkabin megfelelő leválasztást biztosít a mellészórt porból származó emisszió esetében.

Az hosszabb ideje álló üzem a technológiai berendezések karbantartását és felújítását követően indul

újra. Az utolsó mérési eredmények 2019-2021. évekből származnak. Az indulást és az üzemszerű működést követően szükséges a pontforrások vizsgálatának elvégzése.

BAT intézkedések megléte:

- a szilárd és folyékony anyagok és gázok tárolási és kezelési módszerei,
- a technológiai fémhulladék belső visszaforgatása,
- a különböző maradékanyagok elkülönített tárolása, lehetővé téve az újrafelhasználást,
- igazgatási és üzemeltetési eljárások használata a fémkihozatal javítására és az anyagáramlások optimalizálására,
- jó gyakorlati intézkedések bevezetése a folyékony fém szállításához és az üstkezeléshez.

A diffúz kibocsátások csökkentése:

A BAT alkalmazásával minimalizálják a különböző forrásokból származó diffúz kibocsátásokat a következő intézkedések kombinációjának használatával. A kibocsátások főként a szállításból, a tárolási műveletekből és elcsöpögésekből, elszóródásokból származó veszteségeket tartalmazzák.

- tiszta kerek és utak,
- a külső ajtók (kapuk) zárva tartása,
- szabályos gazdálkodás kivitelezése,
- a vizekbe kerülhető diffúz emissziók lehetséges forrásainak irányítása és ellenőrzése.
- A diffúz kibocsátások csökkentése a füstgázok pontforrásokból, pl. a kemencékből nyitás és csapolás közben nem teljes elszívása következtében. A BAT eléréséhez minimalizálják ezeket a diffúz kibocsátásokat felfogásuk és tisztításuk optimalizálásával,

Az acél és vas olvasztásakor figyelembe vett BAT technikák:

- A villamos ívkemence üzemeltetése:
 - hatékony füstgáz összegyűjtés lehetővé tétele a kemence buktatása közben, és az elszívott füstgáz eltávolítása a kéményen keresztül, figyelembe véve a BAT-hoz kapcsolódó kibocsátási szinteket.
 - csak tiszta hulladékot használnak olvasztásra,
 - megtisztított (homokmentes), rozsdamentes a betétanyagok használnak,
 - jó gyakorlati intézkedések használata az adagoláshoz és üzemeltetéshez,
 - középfrekvenciás áram használata, és új kemence létesítésekor minden hálózati frekvenciás kemence középfrekvenciásra való átállítása,
 - burkolat, perem-elszívás és fedél-elszívás használnak az ívkemencéknél elősegítve hatékonyabb kemencegázok felfogását, és a füstgáz összegyűjtés maximálása az egész munkaciklusban,
- Öntés elvesző formában
 - Az elvesző formában való öntés magában foglalja a formázást, magkészítést, öntést, hűtést és ürítést, a nyers- vagy kémiai kötésű homokformák és kémiai kötésű magok készítését. A formákat és magokat összerakják, a megolvasztott fémeket az összerakott formákba öntik. Az öntvényt ürítés előtt hagyják megszilárdulni és kihűlni. A formázáshoz és öntéshez rendelkezésre álló technikák és azok környezeti hatásai szorosan összefüggnek.

A nyersformázás technológiánál figyelembe vett BAT technikák:

- a homok-előkészítő üzemszében az ürítésnél, adagolásnál és kezelésnél összegyűjtött por kb. 50%-ának visszaforgatása biztosított.

A vegyi kötésű homokformák és magok készítése technológiánál figyelembe vett BAT technikák:

- a folyamatvezérlési intézkedésekkel a kötőanyag- és gyantafelhasználás, valamint a homokvesztések minimalizálása biztosított.
- a hidegen kötő monohomokokat (pl. furángyantas homokot) egyszerű, mechanikus technikák használatával regenerálják, amellyel a 75-80% regenerálási arány biztosított.

Környezetvédelmi vezetési rendszerek

- Az IPPC létesítmények esetében a környezetvédelmi vezetési rendszer (KVR) egy olyan eszköz, amit az üzemeltetők szisztematikusan és demonstrálható módon alkalmazhatnak a tervezés, szerkesztés, karbantartás, üzemeltetés és a tevékenység felhagyása során. A környezetvédelmi vezetési rendszerek akkor működnek a leghatásosabban és legcélszerűbben, ha az üzemeltetés

és az átfogó irányítás elválaszthatatlan részét képezik. A szabványosított környezetirányítás rendszerek (EN ISO 14001:2004) alkalmazása a BAT követelményeit kielégíti.

Energiafelhasználással kapcsolatos szempontok

- A legjelentősebb energia-felhasználást az elektromos energia felhasználása jelenti. A hatékonyság javítása alapvetően két módon lehetséges: korszerű hajtások, a frekvenciaváltóval szabályozott ventilátorok és a rendszeres ellenőrzés, karbantartás biztosítja.

Hulladékok

- A gyártástechnológiában keletkező technológiai hulladékot (vas és acél hulladékot) újra beolvasztják a termékek gyártásához. A teljes technológiai anyagforgalomhoz képest rendkívül alacsony a hulladékok mennyisége.

Emissziók

- A gyár légszennyező forrásai nem okoznak határérték feletti emissziót. Az eddigi működése során végzett mérések azt mutatják, hogy az előírt határértékek minden forrásnál teljesülnek. A kemence alacsony emisszióját a korszerű berendezés és a számítógépes folyamatvezérlés biztosítja.

13. A tevékenység hatásterülete

Zaj elleni védelem:

Számítás alapján a hatásterület a telekhatártól $R = 200$ méter távolságig terjed. A hatásterület csak gazdasági, közlekedési és mezőgazdasági területeket érint. A hatásterületen zajtól védendő területek vagy épületek nincsenek. A dokumentációban foglaltak szerint az alapanyag beszállítás és a késztermék kiszállítás a szállítási útvonalak mentén a közlekedés által okozott zajterhelést érdemben nem befolyásolja, mivel annak mértéke az alapállapothoz képest elenyésző.

Levegőtisztaság-védelem:

A P1, P2, P3, P14, P5, P6, P7, P8 azonosítójú légszennyező pontforrások által okozott levegőszennyezés hatásterülete az eredő pontforrás köré írt $R=320$ méter a P9 sugarú kör azonosítójú légszennyező pontforrások által okozott levegőszennyezés hatásterülete az eredő pontforrás köré írt $R=155$ méter területére terjed ki.. A festőműhely P29 légszennyező pontforrásának hatásterülete a pontforrás köré írt $R=155$ m sugarú kör területére terjed ki. A hatásterület a telephelyen kívül gazdasági és közlekedési és mezőgazdasági területeket érint.

A közvetlen hatásterületen levő ingatlanok:

- Orosháza, belterület 2426 hrsz.-ú saját telephely;
- Orosháza, belterület 2436/1, 2436/17, 2436/28, 2436/31, 2436/36, 2436/39, 2436/40, 2436/41, 2436/42, 2427/4, 2422/2, 2423, 2424, 2425, 2436/5, 2436/6 belterületen levő gazdasági és közlekedési területek;
- Orosháza, külterület 0299/1, 0299/2, 0299/3, 0298, 0297/7, 0297/6, 0297/5, 0297/4, 0297/3, 0297/2, 0297/1, 0294, 0293, 0296 hrsz.-ú mezőgazdasági és gazdasági célú ingatlanok.

Országhatáron áterjedő hatások bekövetkezése nem valószínűsíthető.

IV.

Kibocsátási határértékek

1. A telephelyen végzett tevékenységekhez tartozó berendezésekhez kapcsolódó kürtők, mint helyhez kötött légszennyező források megengedett kibocsátási határértékét az alábbi táblázatban foglaltak szerint állapítom meg:

Technológia		Pontforrás		Szennyező anyag				Kibocsátási határérték
azono- sítója	megnevezése	azono- sítója	megnevezése	osztály	tömegáram (kg/h)	kód	megnevezés	
1	Acél- vagy öntöttvas olvasztása	P1	Ívkemence kéménye	2.2.D	5,0 vagy ennél nagyobb	1	Kén-oxidok (SO ₂ -ben)	500 mg/m ³
				-	-	2	Szén-monoxid	1000 mg/m ³
				2.2.D	5,0 vagy ennél nagyobb	3	Nitrogén-oxidok (NO ₂ -ben)	500 mg/m ³
				-	-	7	Szilárd anyag	<5*mg/Nm ³

Megjegyzések: * A BAT-hoz tartozó, napi középértékként meghatározott porkibocsátási szint mg/Nm³

Az 1. technológiában megállapított határértékek a száraz véggáz 5 tf%-os O₂ tartalmára, 273 K hőmérsékletre és 101,3 kPa nyomásra vonatkoznak.

Technológia		Pontforrás		Szennyező anyag				Kibocsátási határérték
azono- sítója	megnevezése	azono- sítója	megnevezése	osztály	tömegáram (kg/h)	kód	megnevezés	
2	Hőkezelés	P2	Nemesítő kemence kéménye	2.2.D	5,0 vagy ennél nagyobb	2	Szén-monoxid	500 mg/m ³
						3	Nitrogén-oxidok (NO ₂ -ben)	500 mg/m ³
		P3	Hőkezelő kemence kéménye	2.2.D	5,0 vagy ennél nagyobb	2	Szén-monoxid	500 mg/m ³
						3	Nitrogén-oxidok (NO ₂ -ben)	500 mg/m ³
		P4	Hőkezelő kemence kéménye-2	2.2.D	5,0 vagy ennél nagyobb	2	Szén-monoxid	500 mg/m ³
						3	Nitrogén-oxidok (NO ₂ -ben)	500 mg/m ³
3	Öntvényformázás és kikészítés	P5	Kis szemcseszóró kürtője	2.1.1.O	0,5-ig	7	Szilárd anyag	150 mg/m ³
					0,5-nél nagyobb			50 mg/m ³
		P6	Nagy szemcseszóró kürtője	2.1.1.O	0,5-ig	7	Szilárd anyag	150 mg/m ³
					0,5-nél nagyobb			50 mg/m ³
		P7	Magkészítő gép kürtője	2.1.1.O	0,5-ig	7	Szilárd anyag	150 mg/m ³
				2.3.1.C	3 vagy ennél nagyobb			150 mg/m ³
		P8	Porleválasztó kürtője	2.1.1.O	0,5-ig	7	Szilárd anyag	150 mg/m ³
					0,5-nél nagyobb			50 mg/m ³

4	Festés	p9	Oldószeres festő kürtője	2.3.1.C	3 vagy ennél nagyobb	-	Szerves anyagok	150 mg/m ³
				2.9.	-	7	Szilárd anyag	3 mg/m ³

Megjegyzések:

A 2. technológiában megállapított határértékek a száraz véggáz 5 tf%-os O₂ tartalmára, 273 K hőmérsékletre és 101,3 kPa nyomásra vonatkoznak.

Az 4. technológiában a 2.3.1.C osztályba tartozó több anyag együttes, egy időben történő kibocsátása esetén is meg kell tartani a fenti határértékeket.

2. A technológiai kibocsátási határértékeket pontforrásonként kell betartani.

IV.

ELŐÍRÁSOK A TEVÉKENYSÉG FOLYTATÁSÁHOZ

1. Környezetvédelmi előírások

Levegőtisztaság-védelem

- 1.1. **Az üzembe helyezés időpontjáról** a területi környezetvédelmi hatóságot írásban **értesíteni kell**.
- 1.2. A telephelyen működő, helyhez kötött légszennyező források által kibocsátott légszennyező anyagok mennyisége a megengedett kibocsátási határértékeket nem léphetik túl.
- 1.3. A technológiai berendezések folyamatos karbantartásával gondoskodni kell a kibocsátásra kerülő légszennyező anyagok lehető legkisebb mértékűre való csökkentéséről. A berendezések hatékony működése miatt biztosítani kell az optimumra való szabályozást.
- 1.4. A pontforrások üzembe helyezését követően **3 hónap próbaüzemet** kell tartani, melynek kezdeti időpontjáról a területi környezetvédelmi hatóságot írásban értesíteni kell.
- 1.5. **A próbaüzem alatt a pontforrások légszennyezőanyag-kibocsátását akkreditált mérőszervezettel meg kell mérteni.** A mérésről készített jegyzőkönyvet, annak rendelkezésre állását követően haladéktalanul be kell nyújtani a hatóságra.
- 1.6. A mérés időpontjáról azt megelőzően **15 nappal** a területi környezetvédelmi hatóságot írásban tájékoztatni kell.
- 1.7. A beépített porleválasztó rendszer (szűrőzsákok) folyamatos karbantartásával gondoskodni kell arról, hogy a szilárd légszennyező anyag napi középértékeként meghatározott kibocsátási határérték tartható legyen.
- 1.8. A telephelyen belül folytatott tárolási, anyagmozgatási, szállítási munkálatok során a diffúz levegőterhelést az elérhető legjobb technika alkalmazásával a lehető legkisebb mértékűre kell csökkenteni (szállított anyag nedvességtartalma, zárt tartályok, a burkolt felületű utak tisztítása és nedvesítése).
- 1.9. A pontforrásokon a szabvány szerinti mérőhelyet az üzemeltetőnek úgy kell fenntartania, hogy a szabványos és biztonságos mérés lehetősége biztosítva legyen.

Táj- és természetvédelem

- 1.10. A telephely körül, illetve a telephely területén található előregedő védőfásítás és takarónövényzet őshonos, tájra jellemző fa- és cserjefajokkal történő pótlásáról és fenntartásáról **folyamatosan gondoskodni kell**. Az elvégzett munkákat dokumentálni kell.
- 1.11. A telephely folyamatosan gondoskodni szükséges mind a fás-, mind a lágyszárú invazív fajok, özönfajok további terjedésének megakadályozásáról.

Földtani közeg védelme

- 1.12. A földtani közeg jó minőségi állapotának biztosítása érdekében, a tevékenység végzése során szennyező anyag, illetve lebomlása esetén ilyen anyagok keletkezéséhez vezető anyagok használata, illetve elhelyezése csak megfelelő műszaki védelemmel folytatható.

Zaj- és rezgés elleni védelem

- 1.13. Zaj és rezgés elleni védelem szempontjából a vizsgált területen folytatott tevékenységek által okozott zajkibocsátás a külső környezeti zajtól védendő területeken a területre érvényes zajterhelési határértékeket nem haladhatja meg.
- 1.14. Az engedély időtartama alatt a zajkeltő technológiákhoz kapcsolódó munkafolyamatok során alkalmazott gépek, berendezések csak az elérhető legjobb technika és a zajterhelési határértékek megtartásának figyelembe vételével változtathatók.

2. Monitoring-feltételek, adatszolgáltatás

- 2.1. Az engedélyes köteles a szennyezőanyag-kibocsátásairól adatokat gyűjteni (E-PRTR-A adatlap), melyet **minden év március 31. napjáig** elektronikus úton kell megküldeni a területi környezetvédelmi hatósághoz.
- 2.2. A **P1** azonosítójú légszennyező pontforrás légszennyezőanyag-kibocsátását akkreditált mérőszervezettel végeztetett szabványos emisszióméréssel **2 évente** kell meghatározni.
- 2.3. A **P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9** pontforrások légszennyezőanyag-kibocsátását akkreditált mérőszervezettel végeztetett szabványos emisszióméréssel **5 évente** kell meghatározni.
- 2.4. A mérések időpontjáról azt megelőzően **15 nappal** a területi környezetvédelmi hatóságot írásban tájékoztatni kell.
- 2.5. A telephelyen üzemelő légszennyező forrásokról, valamint a hozzájuk kapcsolódó technológiai berendezések üzemviteléről folyamatosan üzemnaplót kell vezetni, amelyben naprakészen fel kell tüntetni az alábbiakat:
- a technológiai berendezések, valamint az elszívó és légszennyezőanyag-leválasztó berendezések üzemideje,
 - a felhasznált alap- és segédanyagok mennyisége,
 - üzemzavarok, rendkívüli állapotok oka, ideje, időtartama, megszüntetésére tett intézkedések,
 - a kibocsátásra jelentős hatást gyakorló karbantartások ideje, időtartama,
 - a kibocsátások ellenőrzésének formája, végrehajtása, mérések időpontja és üzemviteli körülményei.
- 2.6. Az üzemnaplót minden naptári év végén le kell zárni, összesíteni kell és az összesítést a tárgyévét követő év **március 31-ig** az éves levegőtisztaság-védelmi jelentéshez csatoltan meg kell küldeni elektronikus úton a területi környezetvédelmi hatósághoz.
- 2.7. A telephelyen üzemelő és érvényes kibocsátási határértékekkel rendelkező pontforrások tényleges légszennyezőanyag-kibocsátásáról **évente, a tárgyévét követő év március 31. napjáig** a területi környezetvédelmi hatósághoz éves levegőtisztaság-védelmi jelentést kell benyújtani. Az adatszolgáltatás elektronikus úton teljesítendő.
- 2.8. A légszennyező pontforrás, valamint a légszennyező diffúz forrás légszennyezőanyag-kibocsátásáról **évente, a tárgyévét követő év március 31. napjáig** a területi környezetvédelmi hatósághoz éves levegőtisztaság-védelmi jelentést kell benyújtani a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 7. melléklete szerinti adattartalommal. Az adatszolgáltatás elektronikus úton teljesítendő.

3. Műszaki baleset megelőzése és elhárítása

- 3.1. Amennyiben a tevékenységek végzése során rendkívüli esemény hatására a környezet szennyezésének veszélye áll fenn, vagy bekövetkezik a környezet szennyezése, abban az esetben az engedélyesnek haladéktalanul intézkednie kell a veszélyhelyzet, illetve a környezetszennyezés megszüntetésére. Egyidejűleg értesítenie kell a hatáskörükben érdekelt hatóságokat az eseményről.
- 3.2. A légszennyezőanyag-kibocsátás megnövekedését eredményező, esetlegesen bekövetkező üzemzavar vagy havária helyzet esetén a területi környezetvédelmi hatóságot haladéktalanul értesíteni kell.
- 3.3. A szennyezéssel potenciálisan érintett térrészek, létesítmények műszaki védelmét folyamatosan ellenőrizni kell és a hibahelyek kijavításáról haladéktalanul gondoskodni szükséges.
- 3.4. A telephelyen használt munkagépek műszaki állapotát folyamatosan ellenőrizni szükséges.
- 3.5. A vonatkozó jogszabályok értelmében az engedélyesnek – a jelen engedély keretében végzett tevékenység folytatásának ideje alatt – **mindenkor érvényes üzemi kárelhárítási tervvel kell rendelkeznie.** Ennek érdekében a **tevékenység megkezdését megelőző 60 napon belül be kell**

nyújtani jóváhagyásra a hatályos jogszabály szerinti adattartalommal összeállított **üzemi kárelhárítási tervet** a területi környezetvédelmi hatósághoz.

- 3.6. A jóváhagyott üzemi kárelhárítási tervet az üzemeltetőnek – a változások átvezetésétől függetlenül – **ötévenként**, továbbá az üzem technológiájában, a gazdálkodó szervezet ezzel összefüggő tevékenységi körében **bekövetkezett változást követő 60 napon belül felül kell vizsgálniuk** és jóváhagyásra be kell nyújtani a területi környezetvédelmi hatósághoz.
- 3.7. A telephely területén – elegendő mennyiségben – kárelhárításra szolgáló felitatóanyagot és eszközöket kell tartani, valamint rendelkezésre kell állnia olyan edényzeteknek, melyeknek anyaga alkalmas a veszélyes anyag, vagy veszélyes hulladék biztonságos tárolására, gyűjtésére.
- 3.8. A baleseti és sürgős beavatkozást igénylő eseti környezeti események alkalmával a környezethasználó köteles a jóváhagyott kárelhárítási tervben foglaltak szerint eljárni.

4. Hatékony anyag- és energiagazdálkodás

- 4.1. A tevékenység megkezdéséig **környezetközpontú irányítási rendszert kell létrehozni és alkalmazni, majd 2027. július 1. napjától auditált rendszert kell üzemeltetni**. A megfelelő környezetirányítási rendszert folyamatosan kell működtetni a telephely üzemeltetéséhez kapcsolódóan.
- 4.2. Az engedélyes köteles a telep anyaggazdálkodását rendszeresen átvilágítani.
- 4.3. Nyilvántartást kell vezetni a felhasznált energiákról (energia-nyilvántartási lapok). Szükséges megadni az összes energiafogyasztást, valamint a fajlagos értékeket is.
- 4.4. A telep anyag- és energiagazdálkodását részletesen be kell mutatni az ötévente esedékes felülvizsgálat részeként. Az ezekhez szükséges adatok gyűjtését folyamatosan kell végezni.
- 4.5. Az engedélyes köteles a veszteségfeltáró vizsgálat (energetikai audit) megállapításai alapján a legracionálisabb megoldást megvalósítani. A szükséges átalakításokat, beruházásokat, fejlesztéseket elvégezni.

5. Bejelentések a hatóság felé

- 5.1. A környezethasználó köteles az egységes környezethasználati engedély bármely – nemcsak a környezethasználat mértékével és módjával kapcsolatos – adatának megváltozása esetén a bekövetkezett változásokat **15 napon belül** írásban bejelenteni a területi környezetvédelmi hatóság részére.
- 5.2. A levegőtisztaság-védelmi alapbejelentésben bekövetkezett változásokat – beleértve a tevékenység megszüntetését is – a változás bekövetkezésétől **30 napon belül** elektronikusan be kell jelenteni a területi környezetvédelmi hatósághoz.
- 5.3. A környezeti zajforrást üzemeltető (a környezeti zajforrásnak minősülő tevékenységet végző) a környezeti zajforrás területén és hatásterületén bekövetkező minden olyan változást, amely határérték-túllépést okozhat, **30 napon belül**, köteles bejelenteni a területi környezetvédelmi hatóságnak a külön jogszabályban foglalt eljárás szerint.

6. Általános menedzsment-technikák és ellenőrzés

Képzés

- 6.1. Az engedélyesnek megfelelő képesítéssel rendelkező **környezetvédelmi megbízottat kell alkalmaznia**.
- 6.2. Az engedélyes köteles nyilvántartást vezetni mindazon munkakörre vonatkozóan, ahol a tevékenység a környezetre hatást gyakorol, valamint gondoskodnia kell az ilyen munkaköröket betöltők továbbképzési szükségleteinek felméréséről, a megfelelő továbbképzés biztosításáról.
- 6.3. A fenti pontban meghatározott képzési rendszer működtetését az engedély hatálya alatt folyamatosan fenn kell tartani, **évente megtartva a szükséges képzést**.
- 6.4. Gondoskodni kell arról, hogy jelen engedély egy példánya, valamint az engedélykérelmi dokumentáció azon részei, melyekre az engedélyben hivatkozás történik, bármely időpontban rendelkezésre álljon minden alkalmazott számára, aki az engedély hatálya alá eső tevékenységet végez.

Karbantartás

- 6.5. Az épületek műszaki berendezéseit folyamatos karbantartással megfelelő műszaki állapotban kell tartani és a körülményeknek megfelelően üzemeltetni.

- 6.7. A jelentősebb karbantartási, javítási munkák elvégzéséről szóló jelentést a munkákat követő **15 napon belül** a területi környezetvédelmi hatósághoz meg kell küldeni.
- 6.8. A környezethasználó köteles az alábbi dokumentumokat naprakészen vezetni:
- írásos karbantartási program,
 - nyilvántartás a végzett karbantartási munkálatokról.

Lakossági bejelentések, panaszok

- 6.9. A környezethasználó köteles nyilvántartást vezetni minden beérkező környezetvédelmi tárgyú panaszról, illetve köteles azokat kivizsgálni. A nyilvántartásban fel kell tüntetni a panasz tárgyát, dátumát, időpontját, a panaszos nevét, elérhetőségét (ha megadta), a kivizsgálás rövid leírását, az eredményként tett bármely intézkedés leírását.

7. Naplók, üzemkönyvek

- 7.1. Az üzemnaplókat az üzemeltető köteles megőrizni és a hatóság részére helyszíni ellenőrzés alkalmával, valamint bármely észszerű időpontban történt megkeresés esetén bemutatni. Ezekről a naplókról a területi környezetvédelmi hatóság kérésére a környezethasználó köteles térítésmentes másolatot készíteni.
- 7.2. A környezethasználó köteles feljegyzést készíteni:
- bármely technológia vagy berendezés működési zavaráról, meghibásodásáról, évi rendszeres leállásáról vagy karbantartás miatti leállásáról (rövidebb és hosszabb leállás esetén is), egy e célból vezetett naplóban;
 - az egyes állattartó épületek mosásához, fertőtlenítéséhez felhasznált víz, fertőtlenítőszer mennyisége, fajtája.
- 7.3. A környezethasználó köteles feljegyzést készíteni
- bármely technológia vagy berendezés működési zavaráról, meghibásodásáról, évi rendszeres leállásáról vagy karbantartás miatti leállásáról (rövidebb és hosszabb leállás esetén is), egy e célból vezetett naplóban;
 - minden elvégzett megfigyelésről (monitoringról), mintavételről, elemzésről, kalibrációról, vizsgálatról, mérésről, tanulmányról stb., melyet a létesítményre vonatkozóan készítettek, illetve bármely értékelésről, elemzésről, melyeket ilyen adatok felhasználásával készítettek.
- 7.4. A környezethasználó által vezetett minden napló
- legyen olvasható,
 - a lehető leggyorsabban kerüljön bele bejegyzésre az összes esemény,
 - legyen benne megjelölve minden változás, ahol lehet, szerepeltetve vele együtt az eredeti szöveget is,
 - az utolsó bejegyzés dátumától számított 10 éven át legyen megőrizve az engedélyezett telephelyen.

8. Jelentések

- 8.1. A környezethasználó köteles minden – ezen engedélyben vagy a jogszabályokban rögzített – jelentését a területi környezetvédelmi hatóság részére elektronikus úton megküldeni, az előírt gyakorisággal és tartalommal. Ezen adatok alapján készített bármely elemzésről is jelentést kell készíteni a területi környezetvédelmi hatóság számára.
- 8.2. Az engedélyes minden bejelentésről, valamint az azok kapcsán megtett intézkedésekről köteles tájékoztatni a területi környezetvédelmi hatóságot. Az engedélyes köteles a panaszok beérkezését követő **1 hónapon belül** a panaszokat részletező beszámolót a területi környezetvédelmi hatósághoz benyújtani.
- 8.3. **Minden év március 31-ig** a környezethasználó köteles benyújtani a területi környezetvédelmi hatóságnak egy jelentést jelen engedély rendelkező részében foglalt, és a jelentés időpontjáig esedékes előírás teljesítéséről. Az éves környezeti beszámolók adatszolgáltatásában az üzemeltetővel és telephellyel kapcsolatosan az alábbi azonosítókat kell szerepeltetni:
- KÜJ, KTJ;
 - A cég neve (cégbírósi bejegyzés szerinti rövidített név), cégforma, a cég székhelye (irányítószám, település, utca, házszám, hrsz.);
 - A telephely/létesítmény neve, a telephely/létesítmény címe (irányítószám, település, hrsz.);

- A telephely/létesítmény EOV koordinátái (5-10 m-es pontosság);
- TEÁOR kód (a mindenkor érvényben lévő TEÁOR szerint);
- Az engedély alapját képező kormányrendelet értelmében történt-e jelentős változtatás;
- Fő IPPC tevékenység megnevezése, az összes többi tevékenységet nem fő tevékenységként kell feltüntetni;
- A létesítmény adatai (az IPPC-köteles tevékenység kapacitásadatai, megjelölve a megnevezést, a mennyiséget és a dimenziót is);
- NOSE-P kód.

8.4. Az éves környezeti beszámolóban többek között a következőket kell tartalmaznia:

- anyagmérleg, energiafelhasználás, fajlagos mutatók technológiánként;
- BAT-nak (elérhető legjobb technikának) való megfelelés tételes vizsgálata;
- környezetvédelemhez kapcsolódó képzések jegyzőkönyvének másolata;
- IPPC engedélyben előírt feladatok teljesítése;
- panaszok (ha voltak) éves összefoglaló jelentése;
- bejelentett események (ha voltak) éves összefoglaló jelentése.

9. Egyéb előírások

- 9.1. Minden olyan módosítást vagy átépítést, amely a jogszabály szerinti jelentős változtatásnak nem minősül, azonban az alkalmazott technológia megváltoztatásával, vagy épületek vagy berendezések rekonstrukciójával jár, a módosítással kapcsolatos engedélyezési eljárások megindításával egy időben a környezetvédelmi hatósághoz **be kell jelenteni**.
- 9.2. **A tevékenység folytatása során éves felügyeleti díjat kell fizetni tárgyév február 28-ig.** A felügyeleti díjat egy összegben átutalási megbízással a Békés Vármegyei Kormányhivatal – Magyar Államkincstárnál vezetett – 11026005-00299578-00000000 számlájára kell befizetni, a befizetési bizonylatot meg kell küldeni a területi környezetvédelmi hatóság részére.
- 9.3. Amennyiben tárgyi engedély hatályának lejártát követően is folytatni kívánják a tárgyi tevékenységet, úgy az engedélyben foglalt követelményeket és előírásokat felül kell vizsgálni, figyelembe véve a jogszabályokban foglaltakat. Ebben az esetben a felülvizsgálati dokumentációt **2030. augusztus 15. napjáig** be kell nyújtani a területi környezetvédelmi hatóság részére.
- 9.4. A felülvizsgálati dokumentációban részletesen igazolni kell, hogy a telepen végzett tevékenység megfelel a BAT-tal kapcsolatos határozatban foglaltaknak.
- 9.5. A felülvizsgálati dokumentációban a BAT-nak való megfelelést pontról-pontra be kell mutatni. Az előírt határértékek teljesülését a BAT-ban előírt becslésekkel, számításokkal vagy mintavétellel igazolni kell.

10. Felhagyás

- 10.1. A telephelyen folytatott tevékenységek felhagyása esetén felhagyási tervet kell készíteni és abban be kell mutatni, hogy az aktuális állapotban a telephely alkalmas-e arra, hogy szennyezésveszély nélkül felhagyható legyen, és a felhagyás után lehetséges-e ott visszaállítani a megfelelő környezeti állapotot.
- 10.2. A tevékenység – a teljes telepen vagy annak egy részén történő – felhagyása esetén szükséges munkálatoknak a különböző környezeti tényezőkre gyakorolt hatását az elérhető legjobb technika alkalmazásával a lehető legkisebb mértékűre kell csökkenteni. Ennek érdekében:
- A levegő szennyezettségét előidézni képes anyagokat, berendezéseket a levegő káros mértékű szennyeződését kizáró módon kell ártalmatlanítani vagy a telephelyről elszállítani.
 - A felhagyás során vagy 6 hónapnál hosszabb leállást követően az épületek, valamint a szociális szennyvíz gyűjtésére szolgáló aknakitakartásáról gondoskodni kell.
 - Az engedélyes köteles a területi környezetvédelmi hatóság egyetértésével biztonságossá tenni, illetve ártalmatlanítás/hasznosítás céljából eltávolítani a berendezéseket, építményeket, épületeket, a hulladékokat, anyagokat, melyek környezetszennyezést okozhatnak.
- 10.3. A felszámolás vagy végelszámolás esetén – állapotfelmérés alapján – a vagyonfelmérésben szerepeltetni kell a tevékenység következtében esetlegesen létrejött környeztkárosodások kárelhárítási és kártérítési költségeit.

11. Hulladékgazdálkodás

Előírások a tevékenység folytatásához

- 11.1. A tevékenység során mindenben be kell tartani a Békés Vármegyei Kormányhivatalhoz benyújtott „Az egységes környezethasználati engedélyezési eljáráshoz vonatkozó kérelem”-ben megadott technológiai és biztonsági előírásokat, továbbá biztosítani kell a hulladékok környezetvédelmi és hulladékgazdálkodási szempontoknak megfelelő kezelését.
- 11.2. A telephelyre a hulladék beszállítását csak az adott hulladék tulajdonosa, birtokosa, illetőleg érvényes szállítási engedéllyel rendelkező szervezet végezheti.
- 11.3. A hulladék átvétel során meg kell győződni a fogadott hulladék típusáról (azonosító kód), mennyiségéről, eredetéről. Csak a hulladéktároló hely üzemeltetési szabályzatban megadott hulladék vehető át, az ettől eltérő hulladékokat vissza kell fordítani.
- 11.4. Az átvett és kezelt hulladékokról, valamint a kezelés során keletkező hulladékokról a hatályos jogszabály szerinti adattartalmú nyilvántartást, valamint üzemnaplót kell vezetni. A mintavételi és laboratóriumi vizsgálati eredmények iratait a hulladék-nyilvántartás részeként meg kell őrizni.
- 11.5. A kezelt és keletkezett hulladékokról **minden év március 1. napjáig, valamint negyedévente, a tárgynegyedévet követő 30. napig adatszolgáltatást kell** teljesíteni a területi hulladékgazdálkodási hatóság részére a hatályos jogszabály szerinti módon és tartalommal.
- 11.6. Az engedélyes és a telephely KAR azonosító adataiban (KÜJ, KTJ) és hulladékgazdálkodási adatszolgáltatásra vonatkozó adataiban (EHIR KÖT) bekövetkezett változást az engedélyes köteles a hatóság részére, a jogszabályban megadott határidőn belül, elektronikus úton bejelenteni.
- 11.7. engedélyes köteles gondoskodni a tevékenysége során keletkező és kezelt hulladékok biztonságos, környezetvédelmi szempontból megfelelő gyűjtéséről és kezeléséről, valamint a kezelés során esetlegesen keletkező hasznosíthatatlan hulladékok további kezelésre, ártalmatlanításra történő rendszeres átadásáról. Erre a célra csak engedélyezett hulladékkezelőt vehet igénybe. A tevékenység megkezdéséig rendelkeznie kell a hulladék, veszélyes hulladékok átadására vonatkozó megállapodásokkal, szerződésekkel, melyeket a **rendelkezésre állást követően meg kell küldeni**.
- 11.8. A tevékenységből keletkező és visszamaradó hulladékokat be kell sorolni a hulladékjegyzékről szóló VM rendelet szerint.
- 11.9. Törekedni kell arra, hogy a hasznosítható hulladékok a lehető legnagyobb arányban hasznosításra történő átadásra kerüljenek.
- 11.10. Az ingatlan rendszeres karbantartásáról és tisztán tartásáról az üzemeltetőnek folyamatosan gondoskodnia kell.
- 11.11. **A 2025. július 22. napján EPAPIR-20250722-8724 azonosítószámon beküldött és azt követően 2025. szeptember 25. napján EPAPIR-20250925-1430 azonosítószámon kiegészített dokumentációkban található hulladéktároló hely és az üzemi gyűjtőhely működési szabályzatát jóváhagyom.** A hulladékok engedélyezett tárolóhelyeken történő tárolását a jóváhagyott szabályzat szerint kell végezni, különös tekintettel az alábbiakra.
 - 11.11.1. A telephelyen keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladékok gyűjtéséről környezetszennyezést kizáró módon kell gondoskodni.
 - 11.11.2. A telephelyen tárolt hulladék fajtáját és típusát a tárolás helyén megkülönböztető, jól látható, figyelemfelkeltő jelzés, felirat alkalmazásával egyértelműen és olvashatóan fel kell tüntetni.
 - 11.11.3. A tárolás során használt tárolóterek (így különösen az út- és térburkolatok) állapotát rendszeresen ellenőrizni és – szükség szerint – javítani kell.
 - 11.11.4. A hulladékok gyűjtésére alkalmazott tároló- és csomagolóeszközök épségét rendszeresen ellenőrizni kell. A sérült eszközöket haladéktalanul épre kell cserélni.
 - 11.11.5. A tárolás során a hulladékhoz történő szabad és akadálymentes hozzáférést folyamatosan biztosítani kell.
 - 11.11.6. A telephelyen folytatott tevékenység során keletkező hulladékok csak engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek adhatók át kezelésre.
 - 11.11.7. Folyamatosan figyelemmel kell kísérni a hulladékgyűjtő területek kapacitásának mértékét, azt meghaladó mennyiségű hulladék nem gyűjthető, illetve nem vehető át.
 - 11.11.8. A gyúlékony hulladékok tárolását, gyűjtését tűzvédelmi szempontból a telephely biztonságos részén kell megvalósítani.

- 11.11.9. Ártalmatlanításra csak az a hulladék kerülhet, amelynek anyagában történő hasznosítására vagy energiahordozóként való felhasználására a műszaki, illetőleg gazdasági lehetőségek még nem adottak, vagy a hasznosítás költségei az ártalmatlanítás költségeihez viszonyítva aránytalanul magasak.
- 11.11.10. A telephelyen a hulladéktároló helyen egy időben legfeljebb 200 tonna mennyiségű nem veszélyes hulladék tárolható.
- 11.11.11. A telephelyen a munkahelyi gyűjtőhelyen egy időben legfeljebb 0,04 tonna mennyiségű nem veszélyes hulladék tárolható.
- 11.11.12. A telephelyen az üzemi gyűjtőhelyen egy időben legfeljebb 15 tonna mennyiségű veszélyes hulladék tárolható.
- 11.11.13. A telephelyen a **munkahelyi gyűjtőhelyeken** a hulladék képződésétől számított legfeljebb **6 hónapig gyűjthető hulladék**.
- 11.11.14. Az **üzemi gyűjtőhelyen** gyűjtött hulladékok elszállításáról a gyűjtőhely befogadó kapacitásától függő gyakorisággal, de legkésőbb a gyűjtött hulladékok képződésétől számított **egy éven belül** engedéllyel rendelkezőnek történő átadással gondoskodni kell.
- 11.11.15. Hulladék a hulladéktároló helyen a kezelésre történő átvétel időpontjától számított **1 éven túl nem tárolható a telephelyen**.
- 11.11.16. A gyúlékony hulladékok tárolást, gyűjtését tűzvédelmi szempontból a telephely biztonságos részén kell megvalósítani.
- 11.12. A tevékenység végzése során az engedélyesnek folyamatosan rendelkezni kell **környezeti káreseményre kiterjedő felelősségbiztosítással, amelynek megkötését minden üzleti év végét követő év május 31-ig a területi hulladékgazdálkodási hatóság felé igazolnia kell**. A környezeti károk elhárítására szolgáló biztosítási szerződést az engedélyezett tevékenység befejezéséig fenn kell tartani, az nem oldható fel. Az ezzel kapcsolatos esetleges változtatás (megszűnés, módosítás, váltás) csak a területi hulladékgazdálkodási hatóság írásbeli tájékoztatásával történhet.
- 11.13. Az engedélyesnek mindenkor rendelkeznie kell a szükséges foglalkozás-egészségügyi, valamint balesetvédelmi-munkavédelmi eszközökkel, érvényes szakmai bizonyítványokkal.
- 11.14. A tevékenység esetleges felhagyása esetén, a telephelyen lévő valamennyi hulladékot el kell szállítani, azok jogszerű kezeléséről gondoskodni kell.
- 11.15. Az engedélyesnek az engedélyben meghatározott feltételekben, adatokban bekövetkező változást, illetve a hulladékgazdálkodási tevékenység megszüntetését annak bekövetkezésétől számított 15 napon belül elektronikus úton be kell jelentenie a területi hulladékgazdálkodási hatóságnak.
- 11.16. A hasznosítani kívánt hulladékok nem tartalmazhatnak olyan összetevőket, illetve olyan szennyeződést, amely a hulladék veszélyes hulladékként történő besorolását eredményezné.
- 11.17. A hasznosításra szánt hulladékból az esetlegesen előforduló idegenanyag tartalmát a hasznosítási technológia előtt ki kell válogatni, jogszabályi előírásoknak megfelelően elkülönítetten kell kezelni, hasznosításukról, ártalmatlanításukról engedéllyel rendelkező kezelőnek történő átadással kell gondoskodni.
- 11.19. A hasznosítási tevékenységekhez (R4) kapcsolódó a hulladékstátusz megszűnésének igazolására vonatkozólag – az arra feljogosított tanúsító szervezettel – a hatályos jogszabályban foglalt gyakorisággal ellenőriztetni kell.
- 11.20. A termékfelelősség, valamint a kiterjesztett gyártói felelősség elve alapján, amennyiben a hasznosítási tevékenységek során keletkező termék minősége nem megfelelő, termékként történő értékesítése 1 éven belül nem megoldható, úgy azt hulladéknak kell tekinteni és további kezeléséről gondoskodni kell.
- 11.21. A hasznosításra váró hulladék nem tartalmazhat olyan, nyomás alatt lévő, zárt vagy nem eléggé megbontott tartályt ami a kohóban robbanást válthat ki.
- 11.22. A telephelyen lévő hídmérleg beüzemelésétől számított 8 napon belül küldje meg a hulladékgazdálkodási hatóság részére a hitelesítési bizonyítványt.

12. Közegészségügyi előírások a tevékenység folytatásához

- 12.1. Ha a tevékenység természete nem teszi lehetővé a kockázat helyettesítéssel történő kiküszöbölését, a munkáltató a kockázatok lehető legkisebbre történő csökkentéséről megelőző, valamint az

egészséget és biztonságot védő intézkedések bevezetésével gondoskodik. A munkáltató által alkalmazandó megelőző és védő intézkedések a következők:

ha az expozíció egyéb módon nem előzhető meg, megfelelő egyéni védőeszközök alkalmazása.

- 12.2. Ha megelőző műszaki, illetve szervezési intézkedésekkel az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés nem valósítható meg, a kockázatok egészséget nem veszélyeztető mértékűre csökkentése érdekében a munkáltató a munkavállalókat a kockázatokkal szemben védelmet nyújtó védőeszkővel látja el, és ellenőrzi azok rendeltetésszerű használatát.
- 12.3. A foglalkoztatottak előzetes és időszakos orvosi alkalmassági vizsgálatra kötelezettek. Az orvosi alkalmassági vizsgálatot foglalkozás-egészségügyi szolgálattal kell végeztetni.
- 12.4. A tevékenység végzése során folyamatosan biztosítani kell a foglalkoztatottak számára az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés és munkakörülmények általános feltételeit (öltöző helyiség, tisztálkodó és mellékhelyiségek, ivóvízellátás, étkező-pihenőhelyiség, munkahelyi zaj- és rezgésvédelem, hulladékkezelés, elsősegélynyújtás stb.).
- 12.5. A tevékenység végzése során a takarításra és fertőtlenítésre felhasznált veszélyes anyagok és a veszélyes keverékek tárolásáért szervezett munkavégzés esetében a munkáltató, nem szervezett munkavégzés során a vállalkozó, illetve – egyéb nem szervezett munkavégzés esetén – a tevékenység végzésére a tevékenység bejelentésével jogot szerző természetes vagy jogi személy felelős. Bejelentéshez nem kötött tevékenység esetén a veszélyes anyagok és a veszélyes keverékek megfelelő módon történő tárolásáért a tevékenységet végző felel.
A veszélyes anyagok, illetve a veszélyes keverékek tárolásáért az előző bekezdés szerint felelős személyek biztosítják, hogy a tárolt veszélyes anyag, illetve veszélyes keverék a biztonságot, az egészséget, illetve testi épséget ne veszélyeztesse, illetőleg a környezetet ne szennyezhesse, károsíthassa.
A veszélyes anyaggal, illetve a veszélyes keverékkel kapcsolatos tevékenységet úgy kell megtervezni és végezni, hogy a tevékenység az azt végzők és más személyek egészségét ne veszélyeztesse, a környezet károsodását, illetve szennyezését ne idézze elő, illetőleg annak kockázatát ne növelje meg. A tevékenység egészséget nem veszélyeztető és biztonságos végrehajtásáért, valamint a környezet védelméért szervezett munkavégzés keretében végzett tevékenység esetén a munkáltató, nem szervezett munkavégzés esetén a vállalkozó, illetve – egyéb nem szervezett munkavégzés esetén – a munkavégző a felelős.
A veszélyes anyagot és a veszélyes keveréket az eredeti csomagolóeszkőből tárolás céljából kizárólag megfelelően biztonságos és az azonosítást – ideértve a veszélyazonosítást is – szolgáló feliratozással ellátott csomagolóeszkőbe lehet áttenni.
A forgalomba hozott veszélyes anyaggal vagy veszélyes keverékkel foglalkozásszerű tevékenység csak az adott veszélyes anyagra vagy veszélyes keverékre vonatkozó biztonsági adatlap birtokában kezdhető meg.
Az előző bekezdésben foglaltaktól eltérően a lakossági felhasználásra forgalomba hozott veszélyes anyagokkal vagy veszélyes keverékekkel a veszélyes anyaghoz vagy veszélyes keverékhez mellékelte, a biztonságos felhasználást lehetővé tevő használati utasítás birtokában is megkezdhető a tevékenység.
- 12.6. A dohányzási korlátozással érintett, valamint a dohányzásra kijelölt helyeket, helyiségeket a vonatkozó rendelet előírás szerinti meghatározott tartalmú és formájú felirat vagy jelzés alkalmazásával kell megjelölni. A felirat vagy jelzés mérete legalább A/4-es nagyságú. A feliraton vagy jelzésen szereplő „DOHÁNYZÁSRA KIJELELT HELY” és „TILOS A DOHÁNYZÁS” szövegeknek piros színnel, legalább 30 pontos Helvetica Bold, az egyéb szövegrészeknek legalább 18 pontos Helvetica Bold betűmérettel kell készülniük.
- 12.7. A telephelyen a rágcsálók megtelepedésének és elszaporodásának megelőzése érdekében az üzemeltetőnek védekezni szükséges.
- 12.8. A telephelyen képződő kommunális hulladék gyűjtését a telephelyen kell megoldani és annak elszállítását a közszolgáltatás igénybevételével kell megvalósítani az alábbiak szerint: Az ingatlanhasználó a vegyes hulladékot és a biohulladékot a közszolgáltató, a gyűjtő vagy a hulladékkezelő részére történő átadásig vagy a komposztálásig olyan zárható, szivárgásmentes gyűjtőedényben gyűjti, amely a hulladék gyűjtőedényből történő kiszóródását, kiömlését, valamint a rovarok, a rágcsálók és más kártevők hulladékhoz jutását és elszaporodását megakadályozza.

Az ingatlanhasználó a vegyes hulladék és a biohulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőedényt olyan módon és helyen helyezi el, hogy ahhoz illetéktelen személyek és állatok ne férhessenek hozzá.

- 12.9. A veszélyes hulladékot a hulladékbirtokos a hulladék fizikai, kémiai jellegének megfelelően, a környezet veszélyeztetését, szennyezését, károsítását, valamint az emberi egészség veszélyeztetését, károsítását kizáró módon, elkülönítetten gyűjti.

13. Vízgazdálkodás és vízvédelem

- 13.1. A telephelyen végzett acélöntési tevékenységet a felszíni- és felszín alatti vizek veszélyeztetését kizáró módon kell végezni. A telephely üzemeltetése nem veszélyeztetheti a felszíni- és felszín alatti vizek jó állapotát.
- 13.2. A telephelyen végzett tevékenység nem eredményezhet a felszín alatti vízben a vonatkozó rendeletben meghatározott (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőtlenebb állapotot.
- 13.3. A tevékenység végzése során szennyező anyag, illetve lebomlása esetén ilyen anyagok keletkezéséhez vezető anyagok használata, illetve elhelyezése csak környezetvédelmi megelőző intézkedéssel és műszaki védelemmel folytatható.
- 13.4. **Vízilétesítmények megvalósítása/üzemeltetése kizárólag érvényes vízjogi létesítési/üzemeltetési engedélyek birtokában történhet.**
- 13.5. A telephelyen lévő vízilétesítmények karbantartásáról és tisztításáról rendszeresen gondoskodni kell.
- 13.6. Káresemény, havária bekövetkezése esetén a környezetkárosodás megelőzése érdekében a kárenyhítést szolgáló intézkedéseket haladéktalanul meg kell tenni.

V.

AZ ELJÁRÁSBA BEVONT SZAKHATÓSÁGOK ÁLLÁSFOGLALÁSAI

1. Csorvás Város Önkormányzat Jegyzőjének C/3232-2/2025. iktatószámú szakhatósági állásfoglalása szerint:

„Csorvás Város Jegyzője, mint a Békés Vármegyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály (5600 Békéscsaba, Derkovits sor 2.) BE/10/1429-2/2025. számú végzésével kijelölt eljáró szakhatóság, az Emicast Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1025 Budapest, Pusztaszeri út 33/A, KÜJ: 104717202) ügyfél képviseletében eljáró Tóth Ferenc meghatalmazott Orosháza, Gyártelep u. 8. alatti telephelyen tervezett acélöntési tevékenység összevont környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárásához kapcsolódó ügyében a szakhatósági hozzájárulásomat

feltételek kikötése nélkül megadom.

Ez a szakhatósági hozzájárulás nem mentesít más, általános és eseti hatósági hozzájárulások, engedélyek beszerzésének kötelezettsége alól.

A szakhatóság döntése az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.”

2. A Békés Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 35400/669-1/2015.ált. számú szakhatósági állásfoglalásában foglaltak szerint:

„A Békés Vármegyei Kormányhivatal megkeresése alapján az **Emicast Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (1025 Budapest, Pusztaszeri út 33/A, KÜJ: 104717202) ügyfél képviseletében eljáró Tóth Ferenc meghatalmazott kérelmére indult összevont környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárásában „az Orosháza, Gyártelep u. 8. alatti telephelyen tervezett acélöntési tevékenység” az engedély megadásához **a természeti katasztrófáknak való kitettség szakkérdésével kapcsolatban** katasztrófavédelmi szempontból

hozzájárulok.

A szakhatósági állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az csak az eljáró hatóság határozata, ennek hiányában az eljárást megszüntető végzése elleni jogorvoslat keretében támadható meg.”

VI.

Az egységes környezethasználati engedély **2030. november 30.** napjáig hatályos, amennyiben a határozat rendelkező részében tett előírások teljesülnek.

VII.

Az ügyfél a határozat ellen a környezetvédelmi hatósági ügyekért felelős helyettes államtitkárhoz címzett fellebbezését a közléstől számított 15 napon belül, a Békés Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályához (5700 Gyula, Megyeház u. 5–7.) – mint I. fokú hatósághoz – terjesztheti elő.

A jogi képviselővel eljáró fél, valamint az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezet, állam, önkormányzat, költségvetési szerv e-Papír szolgáltatás vagy egyéb biztonságos elektronikus kézbesítési szolgáltatás útján köteles benyújtani a fellebbezést a hatóság hivatali kapujára (BEMKHKTF). Természetes személy ügyfél a fellebbezést postai úton (5700 Gyula, Megyeház u. 5–7.), vagy e-Papír szolgáltatás útján elektronikus úton terjesztheti elő.

A jogorvoslati eljárás díja 1.442.625 Ft, a természetes személyek és civil szervezetek esetében 28.850 Ft, melyet a Magyar Államkincstár 10032000-01012107 számú eljárási illetékbevételi számlájára (a közleményrovatban az ügyfél neve, székhelye, valamint a határozat ügyiratszámának feltüntetésével) kell megfizetni. A befizetésről szóló bizonylatot a fellebbezéshez csatolni kell.

A fellebbezésnek a határozat végrehajtására halasztó hatálya van. Fellebbezni csak a megtámadott határozatra vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a határozatból közvetlenül adódó jog- és érdeksérelemre hivatkozva lehet. A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott. A fellebbezésre jogosult a fellebbezési határidőn belül a fellebbezés jogáról lemondhat. A fellebbezési jogról történő lemondó nyilatkozat nem vonható vissza.

Ha a fellebbezés alapján az I. fokú hatóság megállapítja, hogy döntése jogszabályt sért, azt módosítja vagy visszavonja. Ha a fellebbezésben foglaltakkal egyetért, és az ügyben nincs ellenérdekű ügyfél, az I. fokú hatóság a nem jogszabálysértő döntését is visszavonhatja, illetve a fellebbezésben foglaltaknak megfelelően módosíthatja. Ha az I. fokú hatóság a megtámadott döntést nem vonja vissza, illetve a fellebbezésnek megfelelően azt nem módosítja, javítja vagy egészíti ki, a fellebbezést az ügy összes iratával, a fellebbezési határidő leteltét követően felterjeszti a másodfokú hatósághoz.

A fellebbezést a másodfokú hatóság bírálja el, amely a fellebbezéssel megtámadott döntést és az azt megelőző eljárást megvizsgálja. A másodfokú hatóság eljárása során nincs kötve a fellebbezésben foglaltakhoz. A másodfokú hatóság a döntést helybenhagyja, a fellebbezésben hivatkozott érdeksérelem miatt, vagy jogszabálysértés esetén azt megváltoztatja vagy megsemmisíti. Ha a döntés meghozatalához nincs elég adat, vagy ha egyébként szükséges, a másodfokú hatóság tisztázza a tényállást és meghozza a döntést. Ha valamennyi fellebbező visszavonta a fellebbezését, a másodfokú hatóság a fellebbezési eljárást megszünteti.

A területi környezetvédelmi hatóság jelen határozatot közhírré teszi a honlapján 2025. november 22. napján.

A közlés napja: a határozat honlapon történő közzétételét követő 15. nap.

Továbbá a jelen határozatot közleményt a területi környezetvédelmi hatóság megküldi az érintett település jegyzője részére, aki tizenöt napra közhírré teszi.

INDOKOLÁS

A Emicast Zártkörűen Működő Részvénytársaság (továbbiakban: engedélyes) képviseletében eljáró Tóth Ferenc meghatalmazott 2025. július 22. napján kérelmet nyújtott be a Békés Vármegyei Kormányhivatalhoz, mint területi környezetvédelmi hatósághoz. A kérelem az Orosháza, Gyártelep u. 8. alatti telephelyen tervezett acélöntési tevékenység egységes környezethasználati engedélyének kiadására vonatkozott. A meghatalmazott a kérelméhez csatolta az általa 2025. február hónapban készített „KÖRNYEZETVÉDELMI VIZSGÁLAT EGYSÉGES KÖRNYEZETHASZNÁLATI ENGEDÉLY KÉRELEMHEZ” megnevezésű dokumentációt.

A telephelyen korábban folytatott kohászati tevékenységet felhagyták, az sem környezetvédelmi, sem egységes környezethasználati engedéllyel nem rendelkezik, ezért az nem tekinthető meglévő tevékenységnek.

A telephelyen tervezett tevékenység a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Kormányrendelet (továbbiakban: Khvr.) 1. sz. melléklet 26. pontja alapján

„(Kohómű (vas és acél) méretmegkötés nélkül”

környezeti hatásvizsgálat köteles, valamint a 2. számú melléklet 2.2. pontja alapján:

„Vas vagy acél termelése (elsődleges vagy másodlagos olvasztás), beleértve a folyamatos öntést is, 2,5 tonna/óra kapacitás felett”

egységes környezethasználati engedélyhez kötött tevékenységek közé is tartozik.

Azaz a tevékenység megkezdése előtt környezeti hatásvizsgálati, azt követően egységes környezethasználati engedélyezési eljárást, vagy a két eljárást összevontan le kell folytatni a területi környezetvédelmi hatóságnál.

A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárás az ügyfél kérelmére indítható meg összevontan a Khvr. 24. § (1) bekezdése alapján.

Mindezekre tekintettel a BE/38/01743-2/2025. ügyiratszámú végzésben nyilatkozattételre hívtam fel az ügyfelet, arra vonatkozóan, hogy kéri-e az összevont eljárás lefolytatását.

Az ügyfél képviseletében eljáró Tóth Ferenc szakértő a 2025. július 25. napján érkezett levelében kérte a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárás összevontan történő lefolytatását.

A megküldött dokumentáció alapján a következőket állapítottam meg:

- A tárgyi eljárás igazgatás szolgáltatási díja a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2025. (VI. 19.) EM rendelet (továbbiakban: Díjrendelet) (továbbiakban: Díjrendelet) 2. § (1) bekezdése és a 2. sz. melléklet 7. – („Fémipar 7.1. és 7.2. pont kivételével”) – (2.430.000 Ft) és 3. sz. melléklet 2. – „Fémek termelése és feldolgozása a 2.1 és 2.2. pont kivételével” (1.417.000 Ft) pontjai, valamint a 2. § (3) bekezdése alapján (75-75%) 2.885.250 Ft. Az ügyfél kérelméhez nem csatolta az igazgatási szolgáltatási díj megfizetésének igazolására vonatkozó bankszámlakivonat másolatát. Ezért erre vonatkozóan hiánypótlást rendeltem el a végzés rendelkező részének I. 1. pontjában.
- A benyújtott kérelmi dokumentáció nem tartalmazta teljes körűen a Khvr. 24. § (2) bekezdésében előírt és a 6-8. számú mellékleteiben foglalt tartalmi követelményeknek megfelelően elkészített kérelmi dokumentációt. A Khvr. 24. § (4) bekezdése alapján a kérelmet úgy kell összeállítani, hogy felesleges ismétlések ne szerepeljenek benne.

Fentiek alapján a BE/38/01743-4/2025. ügyiratszámú, 2025. július 29. napján kiadmányozott végzésben kértem a már korábban megküldött dokumentáció kiegészítését, és annak átdogozását követően az egységes szerkezetben történő megküldését.

A „KÖRNYEZETI HATÁSVIZSGÁLAT ÉS EGYSÉGES KÖRNYEZETHASZNÁLATI ENGEDÉLY KÉRELEM” megnevezésű, Gyula, 2025. augusztus hónapban kelt átdolgozott dokumentációt (továbbiakban: dokumentáció) és az eljárási díjat 2025. augusztus 19. napján küldték meg a területi környezetvédelmi hatóság részére.

A Khvr. 24. § (7) bekezdése és 8. § (2) bekezdése értelmében az eljárás megindításáról szóló közleményt, a kérelmet és mellékleteit megküldtem Orosháza Város Jegyzőjének azzal, hogy jelen eljárás megindításáról közhírrététel útján – a Khvr. 8. § (3) bekezdése alapján – 30 napon keresztül tájékoztassa azokat az ügyfeleket, akiknek a tevékenység hatásterülete az ingatlanát érinti. Az eljárás megindításáról szóló közleményt a Khvr. 8. § (1) bekezdésének megfelelő tartalommal a Kormányzati Portálon (<https://kormanyhivatalok.hu/>) közzétettem. Az eljárás végéig a honlapon a dokumentációt is elérhetővé tettem.

A környezetvédelmi közigazgatási hatósági eljárásokban résztvevő társadalmi szervezetek ügyféli jogállását az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 10. § (2) bekezdése és a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 98. § (1) bekezdése rögzíti. A társadalmi szervezetek a Khvr. 24. § (7) és 8. § (1)-(2) bekezdései alapján közhírré tétel útján értesülhettek az eljárásról.

Orosháza Város Jegyzője a 2025. október 3. napján érkezett, ÁI 2420-2/2025. ügyiratszámú levelében tájékoztatott arról, hogy a BE/38/01743-9/2025. ügyiratszámú közleményt az Orosházi Polgármesteri Hivatal 5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6. szám alatti hirdetőabláján, valamint a www.oroshaza.hu honlapon közzétette.

Közhírré tétel kezdő napja: 2025. augusztus 28.

Közhírré tétel végnapja: 2025. október 01.

A fentiekén túl a közlemény teljes szövege megtekinthető volt (hétfőn 7:30-12:00, 12:30-17:00 keddtől csütörtökig 7:30-12:00, 12:30-16:00, pénteken 7:30 - 12:30) az Orosházi Polgármesteri Hivatal B. épület, fsz. 2. sz. irodájában

A megadott határidőn belül a nyilvánosság részéről a telephelyen folytatott tevékenységre vonatkozó írásos észrevétel, a tervezett tevékenységgel kapcsolatos kizáró ok nem érkezett. Telefonon vagy személyesen sem érdeklődött senki a sertéstelepen folytatott tevékenységről, annak környezeti hatásairól.

Az összevont engedélyezési eljárás során – a Khvr. 9. § (11) bekezdése alapján – az érintettek személyes megjelenése nélküli, honlapon való közzététel útján történő közmeghallgatás megtartására került sor 2025. október 1. napján 8.00-22.00. óra között, figyelemmel az alábbiakra:

- A környezetvédelme általános szabályairól szóló 1995. LIII. törvény (továbbiakban: Kvt.) 91/C. § (3) bekezdése b) pontja alapján a közmeghallgatás az érintettek személyes megjelenése nélkül, honlapon való közzététel útján is megtartható. A közmeghallgatás időpontját megelőzően lehetőséget kell biztosítani arra, hogy az érintettek írásban is észrevételeket tehessenek és kérdéseket tehessenek fel. Az elhangzott, illetve az írásban megfogalmazott javaslatra, kérdésre a közmeghallgatáson vagy legkésőbb tizenöt napon belül választ kell adni.
- A Khvr. 9. § (11) bekezdése alapján, ha az (1)-(10) bekezdésben foglaltaktól eltérően a közmeghallgatásra az érintettek személyes megjelenése nélkül, honlapon való közzététel útján kerül sor, a környezetvédelmi hatóság a honlapján közzéteszi mindazon információkat – így különösen iratokat, kép- és hangfelvételeket, internetes hivatkozásokat –, amelyek az érintettek közmeghallgatásban való részvétele szempontjából lényegesek.
- A Khvr. 9. § (13) bekezdése értelmében a környezetvédelmi hatóság – szükség szerint az érintett egyéb szervek, szakhatóságok, illetve a kérelmező ügyfél bevonásával – a Khvr. 9. § (11) bekezdése szerint beérkezett észrevételekkel kapcsolatos tájékoztatását a honlapján közzéteszi.
- A Khvr. 10. § (5a) bekezdés a) és b) pontja alapján, amennyiben a közmeghallgatás időpontjáig, „közmeghallgatás” jelzés nélküli észrevételek, kérdések érkeznek, úgy a környezetvédelmi hatóság határozatának indokolása fogja tartalmazni az érintett nyilvánosság eljárásban való részvételének ismertetését, valamint az érintett nyilvánosság észrevételeinek összefoglalását és értékelését.

A területi környezetvédelmi hatóság a honlapján közzétette mindazon információkat, amelyek a közmeghallgatáson való részvétel szempontjából lényegesek. Továbbá a közmeghallgatásról szóló közleményt megküldte az érintett települések jegyzőinek is, hogy intézkedjenek annak közzétételéről a helyben szokásos módon. Az eljárás megindításáról szóló közlemény tartalmazta – a Khvr. 8. § (1a) bekezdése alapján – a közmeghallgatásra vonatkozó adatokat is. A környezetvédelmi hatóság közleményét

2025. augusztus 28. napján tette közzé a Kormányzati portálon. A közzétett dokumentum az ügyfél által pótlólag benyújtott irattal kiegészítésre került 2025. szeptember 25. napján.

A közleményt a területi környezetvédelmi hatóság megküldte az érintett település – Orosháza – jegyzőjének, hogy intézkedjen annak közzétételéről. Az érintett település jegyzője az alábbi ügyiratszámú levélben tájékoztatta a hatóságot, hogy a közzététel kapcsán intézkedett:

- Orosháza Város Jegyzője az AI/2420-3/2025. Iktatószámú, 2025. augusztus 28. napján érkezett levelében tájékoztatót arról, hogy a közlemény közhírré tétele 2025. augusztus 28. napján az Orosházi Polgármesteri Hivatal Hivatal 5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6. szám alatti közterületi hirdetőtábláján és Orosháza Város honlapján megtörtént, a dokumentációba való betekintésre a Orosházi Polgármesteri Hivatal (5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6.) B épület fsz. 2. számú hivatali helyiségében, ügyélfogadási időben van lehetőség.

Az érintettek személyes megjelenése nélküli, honlapon való közzététel útján közmeghallgatáson történtek összefoglalója: A 2025. október 1. napján a megadott 8.00-22.00. óra között az érintettek személyes megjelenése nélkül, honlapon való közzététel útján történő közmeghallgatása során írásos észrevétel nem érkezett a területi környezetvédelmi hatósághoz, telefonon keresztül sem érdeklődtek a tervezett beruházással kapcsolatban. A Khvr. 9. § (9) bekezdése alapján a területi környezetvédelmi hatóság a BE/38/01743-31/2025. ügyiratszámú jegyzőkönyvet elektronikus úton közzétette a Kormányzati portálon.

A BE/38/01743-11/2025. ügyiratszámú levélben tájékoztattam Orosháza Város Önkormányzatát, hogy a Khvr. 1. § (6b) bekezdése alapján ügyfélnek minősül az eljárás során a település tevékenység által érintett ingatlanjai tekintetében, ezért 15 napon belül nyilatkozhat a tervezett tevékenységgel kapcsolatban a megküldött kérelem és mellékletei alapján. Az Önkormányzat nyilatkozatot nem küldött.

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése és 1. melléklet 9.20. pontja alapján, a településrendezési tervben, és a helyi építési szabályzatban meghatározott előírások érvényesülésének vizsgálatára irányuló szakkérdésben megkerestem Orosháza Város Jegyzőjét – mint I. fokú szakhatóságot –, hogy az ügyfél kérelme és az ahhoz csatolt mellékletek alapján szakhatósági eljárását folytassa le és a kötelező szakhatósági állásfoglalását elektronikus úton küldje meg.

Orosháza Város Jegyzője kizárást jelentett be a Békés Vármegyei Kormányhivatal részére. A Békés Vármegyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztálya BE/10/1429-2/2025. ügyiratszámú végzésében a tárgyi eljárásból kizárta Orosháza Város Jegyzőjét és Csorvás Város Jegyzőjét jelölte ki eljáró szakhatóságnak.

Csorvás Város Önkormányzatának Jegyzője a C/3232-2/2025. iktatószámú szakhatósági állásfoglalásában a tárgyi eljárásban az egységes környezethasználati engedély kiadásához feltételek előírása nélkül hozzájárult. Szakhatósági állásfoglalását a következőkkel indokolta:

„A Békés Vármegyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály (5600 Békéscsaba, Derkovits sor 2.) a BE/10/1429-2/2025. számú végzésével első fokon eljáró szakhatóságként jelölte ki Csorvás Város Jegyzőjét a kérelmező tervezett acélöntési tevékenység ügyében. A kérelemhez mellékelte, Körös Ökotrend Kft. Környezetvédelmi Mérnökiroda (5700 Gyula, Szőlőskert u. 56.) által készített (Környezeti Hatásvizsgálat és Egységes Környezethasználati Engedély Kérelem, „Emicast Zrt. Kohászati üzem 5900 Orosháza, Gyártelep u. 8.”) tervdokumentáció, valamint alapján, az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII.29.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. melléklet 9. „Környezet- és természetvédelmi ügyek” táblázat 20. pontja szerinti szakkérdésben kellett szakhatósági állásfoglalást kialakítani arról, hogy a településrendezési tervben és a helyi építési szabályzatban meghatározott előírások érvényesülnek-e.

Megállapítottam, hogy a Körös Ökotrend Kft. Környezetvédelmi Mérnökiroda (5700 Gyula, Szőlőskert u. 56.) által készített dokumentumokon szereplő Orosháza, belterület 2426 hrsz.-ú ingatlan az Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Orosháza Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 9/2017. (III.31.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: HÉSZ) SZ-2 településrendezési eszköze alapján a Gip (Ipari övezet) övezetben található.

A HÉSZ 18. §-a rendelkezik a Gip Ipari övezet részletes előírásairól a következők szerint:

„18. § Az övezet gazdasági célú felhasználására az országos előírások érvényesítendő, hulladékgazdálkodási tevékenység csak azzal a feltétellel megengedett, ha környezeti hatásvizsgálatra nem kötelezett.”

Megállapítottam, hogy az Orosháza, Gyártelep u. 8. alatti telephelyen tervezett acélöntési tevékenység végezhető és megengedett a Gip övezetében, azaz megfelel a HÉSZ-nek, és a helyi településrendezési tervekkel is összhangban vannak.

Tényként állapítottam meg azt is, hogy az eljárásommal kapcsolatban kizáró ok nem merült fel.

Megállapítottam továbbá, hogy a vasöntőde létesítéséből a környezeti hatásvizsgálat alapján várhatóan negatív hatások nem származnak. Mindezekre figyelemmel a rendelkező részben foglaltak szerint a létesítendő vasöntőde létesítéséhez a szakhatósági hozzájárulást feltételek kikötése nélkül megadtam.

Döntésem a Rendelet 2. §-án és a HÉSZ vonatkozó rendelkezésein alapul.

Hatásköröm és illetékességem jogszabályi alapja a Rendelet 1.§ (1) bekezdése, 1. melléklete 9. „Környezet- és természetvédelmi ügyek” táblázat 20. pontja, továbbá a Békés Vármegyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály (5600 Békéscsaba, Derkovits sor 2.) BE/10/ 1429-2/2025. számú végzése.

A jogorvoslatról az Ákr. 55.§ (4) bekezdése alapján nyújtottam tájékoztatást.”

Az 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése és 1. melléklet 9.4. pontja alapján a természeti katasztrófáknak való kitettség vizsgálatára irányuló szakkérdésben megkerestem Békés Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot – mint I. fokú szakhatóságot –, hogy az ügyfél kérelme és az ahhoz csatolt mellékletek alapján szakhatósági eljárását folytassa le és a kötelező szakhatósági állásfoglalását elektronikus úton küldje meg.

Békés Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgatója a hozzájáruló szakhatósági állásfoglalását 35400/669-1/2025.ált. feltételek előírása nélkül adta meg. Annak indokolása a következő:

„Az Ügyfél kérelmére indult környezetvédelmi engedélyezési eljárásban a Békés Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hatósági és Komplex engedélyezési Osztály, mint engedélyező hatóság 2025. 08. 27. napján megkereste a Békés Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot, mint első fokú katasztrófavédelmi szakhatóságot szakhatósági állásfoglalás kiadása céljából, az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet (Az egyes közigazgatási hatósági eljárásokban közreműködő szakhatóságok) 9. táblázat (Környezet- és természetvédelmi ügyek) 4. sora (környezeti hatásvizsgálati eljárás) alapján.

A természeti katasztrófáknak való kitettség tekintetében, a megkereső hatóság által csatolt iratokat a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. XII. 25.) Korm. rendelet 6. számú melléklet 2. ab) és a 2. db) pontja szerint

megvizsgáltam, és megállapítottam, hogy a

- a természeti katasztrófáknak való kitettséget bemutatta,
- a környezethasználó tevékenységétől független, potenciális kiváltó külső okokat és az ebből származó hatótényezőket bemutatta, különösen: a természeti katasztrófákra visszavezethető okokat, amelyek kiválthatják vagy fokozhatják a hatótényezők kockázatát vagy hatásait.

Az Ügyfél által benyújtott dokumentációban nem merült fel olyan körülmény, amely alapján a telepítési hely természeti katasztrófáknak való kitettsége feltételezett lenne. Fentiekre tekintettel, mivel Ügyfél kérelme a természeti katasztrófáknak való kitettség tekintetében jogszabályt nem sért, az Ügyfél egységes környezethasználati engedélyének megadásához hozzájárultam.

Szakhatósági állásfoglalásom az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 55. § (1) bekezdésén alapul. Hatáskörömet az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 9. táblázat 4. sora, illetékességemet a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése, valamint ugyanezen rendelet 1. melléklete határozza meg.

Az önálló jogorvoslat lehetőségét az Ákr. 55. § (4) bekezdése alapján zártam ki.”

Az Ákr. 43. § (1) és (2) bekezdése alapján – tájékoztattam az engedélyest arról, hogy jelen ügyben a hatóság a teljes eljárás szabályai szerint jár el.

A Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése szerint az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásokban a 3. számú mellékletben felsorolt szakkérdéseket is vizsgálja a környezetvédelmi hatóság, ezért a következő osztályok működtek közre a különböző szakkérdések tekintetében:

- a környezet- és település-egészségügyre, az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások felmérésére, a felszín alatti vizek minőségét, egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságát, felhasználhatóságát befolyásoló körülmények, tényezők vizsgálatára, lakott területtől (lakóépülettől) számított védőtávolságok véleményezésére, a talajjal, a szennyvizekkel, veszélyes hulladékokkal kapcsolatos közegészségügyi követelmények érvényesítésére, az emberi használatra szolgáló felszíni vizek védelmére kiterjedően: BÉVKH Orosházi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya;
 - a termőföldre gyakorolt hatások vizsgálata: BÉVKH Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztálya;
 - Annak elbírálására,
 - hogy a tevékenység vízellátása, a keletkező csapadék és szennyvíz elvezetése, valamint a szennyvíz tisztítása biztosított-e, vízbázis védőterületére, védőidomára, jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesíthetők-e, továbbá annak elbírálása, hogy a tevékenység az árvíz és a jég levonulására, a mederfenntartásra milyen hatást gyakorol
 - hogy a tevékenység kapcsán a felszíni és felszín alatti vizek minősége, mennyisége védelmére és állapotromlására vonatkozó jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesíthetők-e.
- a Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Tűzvédelmi, Iparbiztonsági, Vízügyi és Víztisztítási Osztály;
- Az ipari baleseti kockázatok tekintetében a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleseteknek való kitettségéből eredő várható hatások elbírálása tekintetében a BÉVKH Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Tűzvédelmi, Iparbiztonsági, Vízügyi és Víztisztítási Osztály
 - A hulladékképződés megelőzését szolgáló intézkedések, a hulladékkezelésre vonatkozó jogszabályi követelmények teljesítése, a hulladékgazdálkodási előírások alapján a technológiából származó környezetterhelések kockázata, a tevékenység végzése során képződő hulladék elhelyezése, a hulladék kezelésének megfelelősége, továbbá a hulladékgazdálkodásból eredő környezeti kockázatok, az építési vagy bontási tevékenység során az építési-bontási hulladékok kezelése, valamint a bezárt hulladéklerakók rekultivációjánál szükséges intézkedések: BÉVKH Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály (KTHF) Hulladékgazdálkodási Osztálya.

Az eljárás során a további szakkérdéseket is vizsgáltam:

A természet és a táj védelmére vonatkozó nemzeti és közösségi jogi követelményeknek való megfelelés elbírálására vonatkozó feladatkörében a hatóság azt vizsgálja, hogy az engedélyeztetni kívánt tevékenység, építmény, létesítmény megfelel-e

a) a védett természeti értékek és területek megőrzése, fenntartása, fejlesztése, helyreállítása, kiemelt oltalmuk biztosítása,

b) a közösségi és a kiemelt közösségi jelentőségű fajok, továbbá élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzése, fenntartása, fejlesztése és helyreállítása, a Natura 2000 területek egységességének biztosítása, valamint

c) a természeti értékek és területek, a tájak és az egyedi tájértékek, valamint azok természeti rendszereinek, jellegzetességének, biológiai sokféleségének, természetes vagy természetközeli állapotának megőrzése, fenntartható használatának és helyreállításának elősegítése jogszabályokban és az Európai Unió általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó jogi aktusában rögzített követelményeinek.

A BÉVKH Orosházi Járási Hivatala Népegészségügyi Osztálya a BE-06/NEO/1178-4/2025. ügyiratszámú véleményében feltételek előírását javasolta. A hatásköre és illetékessége a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 2. § (4)-(5) bekezdéseiben és 1. számú mellékletén, a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi, kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Kormányrendelet 4. § (1) bekezdésén és az 5. § 2. számú mellékletén alapul.

A BÉVKH Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztálya BE/34/1020-2/2025. ügyiratszámom feltételek nélkül adta meg véleményét a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 52. § (1) bekezdése biztosított hatáskörében eljárva.

A Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Tűzvédelmi, Iparbiztonsági, Vízügyi és Vízvédelmi Osztály a vízügyi- és vízvédelmi szakkérdéseket a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rend. 8. sz. melléklet 2-3. pontjában foglaltak alapján vizsgálta a vízügyi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Kormányrendelet 2. sz. melléklet 11. pontja megállapított illetékességében eljárva. A 30403/1083-4/2024. ált. számú véleményében feltételek előírásával hozzájárult az az egységes környezethasználati engedély kiadásához.

A BÉVKH Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Tűzvédelmi, Iparbiztonsági, Vízügyi és Vízvédelmi Osztálya az iparbiztonsági szakkérdést a fővárosi és vármegyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 568/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében, valamint a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdésében biztosított hatáskörében és illetékességében eljárva vizsgálta. A 30403/2854-1/2025. ált. számú véleményében feltételek előírása nélkül hozzájárult az engedély kiadásához.

A BÉVKH KTHF Hulladékgazdálkodási Osztálya a BE/66/02841-4/2025. ügyiratszámú véleményében feltételek előírásával javasolta a határozat kiadását a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés a) pontjában, 1. § (2) bekezdésében, 2. § (1) bekezdésében biztosított hatáskörében és illetékességében eljárva.

A kérelem nem felelt meg teljes körűen a jogszabályi előírásoknak, ezért – a hulladékgazdálkodási hatóság BE/66/02841-2/2025. ügyiratszámú véleményére is figyelemmel – hiánypótlást rendeltem el a BE/38/01743-28/2025. ügyiratszámú végzésben 2025. szeptember 17. napján a következők szerint:

1. Pontosítsa a kérelmi dokumentációban megadott, a telephelyen egyidejűleg gyűjthető, tárolható hulladékok maximális mennyiségét típusonként és összesen.
2. A fentiekkel összhangban javítsa a hulladéktároló hely üzemeltetési szabályzatát.
3. Nyújtsa be a telep üzemi gyűjtőhelyének aktuális üzemeltetési szabályzatát.
4. Pontosítsa dokumentáció veszélyes és nem veszélyes hulladékokra vonatkozó részét, úgy hogy azok legyenek összhangban az előző pontban hivatkozott üzemeltetési szabállyal. (Különös tekintettel a porleválasztóból kikerülő szilárd légszennyező anyagra.)
5. Egyértelműsítse hogyan történik a gépek, járművek karbantartása.
6. Nyújtsa be a hatályos jogszabály szerinti pénzügyi biztosíték rendelkezésre állásáról szóló igazolást.
7. Nyilatkozzon a korábbi hulladékgazdálkodási tevékenységével kapcsolatban.
8. Nyilatkozzon arról, hogy figyelembe vette-e a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló törvényben foglaltak szerint a munkaerőpiacon hátrányos helyzetben lévő álláskereső alkalmazásának lehetőségét.
9. Nyújtsa be az 5000 kg mérési tartományú hídmérleg érvényes hitelesítési jegyzőkönyvét, valamint jellemezze a targoncák pontos műszaki jellemzőit, a műszaki állapotát.
10. Nyilatkozzon azzal kapcsolatban, hogy a tevékenységhez használni kívánt eszközök, berendezések, járművek saját tulajdonát képezi-e, vagy bérlemény. Utóbbi esetben be kell nyújtani a bérleti jogviszonyt igazoló iratokat.
11. Küldje meg a jogszabályi előírásoknak megfelelő, a hulladékstátusz megszűnésére vonatkozó igazolást.
12. Nyújtsa be a hatályos jogszabály szerinti, a környezetvédelmi biztosítás megkötésének tényét igazoló dokumentumot.
13. Nyilatkozzon arról, hogy van-e folyamatban a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál kezdeményezett változásbejegyzés a Kft. tevékenységi köreire vonatkozóan. Amennyiben igen, nyújtsa be az ezt alátámasztó iratokat.

14. Meg kell küldeni a dokumentációban hivatkozott ISO 9001, ISO 14001 rendszerek dokumentumait.
15. Az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszerben a szükséges adatszolgáltatást meg kell tennie (KAR:KTJ-OBJ, LAIR:LAL adatsomag), ennek megtörténtéről haladéktalanul értesíteni kell a BÉVKH Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályát.
16. Be kell mutatni a tartalék ivkemencénél alkalmazott peremelszívó rendszert, ismertetni kell az elszívás műszaki kialakítását. Igazolni szükséges, hogy a peremelszívós rendszerrel üzemelő kemence megfelel a BAT-követelményeknek.
17. Be kell mutatni továbbá, hogy a tartalék kemence rendelkezik-e önálló kürtővel, vagy a fő ivkemencével közös a kürtője. Amennyiben külön kürtővel rendelkezik, ez a kürtő külön pontforrásként kerül nyilvántartásba és üzemeltetésre.
18. A dokumentációt ki kell egészíteni a porleválasztás technológiájának bemutatásával.

A végzésben foglaltak teljesítésére annak közlésétől számított 15 napot biztosítottam.

A meghatalmazott a hiánypótlást egy részét 2025. szeptember 25. napján teljesítette, majd 2025. október 21. napján tájékoztatót arról, hogy elkészítette a LAL adatszolgáltatást, tovább csatolta a pontforrások új elnevezését, javított helyszínrajzát.

Ezt követően a meghatalmazott a kérelmét két ízben kiegészítette, pontosította. Az EPAPIR-20251029-2912 azonosítójú levelében nyilatkozott a technológia folyamathoz szervesen kapcsolódó asztalos és fémforgácsoló tevékenységről, hulladékok gyűjtőhelyéről (kommunális hulladék, termelési hulladék), valamint a telephelyen található tűzvíz-tározóról. Az EPAPIR-20251105-697 azonosítójú levelében a vízfelhasználásra vonatkozó adatokat módosította.

A vízfelhasználási adatok módosítása miatt 2025. november 5. napján ismételtlen megkerestem a Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Tűzvédelmi, Iparbiztonsági, Vízügyi és Vízvédelmi Osztály a vízügyi- és vízvédelmi szakkérdések vonatkozásában.

A vízügyi és vízvédelmi hatóság a 2025. november 18. napján érkezett, 30406/3654-2/2025.ált. számú szakkérdésre vonatkozó nyilatkozatában a a korábbi nyilatkozatának fenntartása mellett a vízellátás részben tett megállapításait módosította.

A benyújtott felülvizsgálati dokumentációt és annak kiegészítéseit és a rendelkezésemre álló egyéb dokumentációkat áttanulmányozva az alábbiakat állapítottam meg, feltételeim előírásánál a következőkre voltam figyelemmel:

- Az Orosháza, Gyártelep u. 8. szám alatti telephelyen acélöntési, vasöntési tevékenységet folytatott az AKG Alföldi Kohászati és Gépipari Zrt. a részére kiadott egységes környezethasználati engedélyben foglaltak alapján. A cég felszámolás alá került, a tevékenységét 2021. évben megszüntette. A jelenlegi globális piaci helyzet miatt újra igény van az öntőde működésére, ezért az Emicast Zrt., 2026. évben tervezi újra indítani az üzemet. A telephelyen jelenleg még nem folyik a tevékenység. Előkészítési munkálatok történnek. Új berendezéseket nem telepítettek a jelen engedélyezési eljárásig. Az üzemelés várhatóan 2026. július hónapban indul meg.
- A felülvizsgálati dokumentáció készítői – Balla Ferenc Péter, Tóth Ferenc és Tar Levente – a jogszabályban előírt szakértői jogosultságokkal rendelkeznek.
- Az ipari kibocsátásokról szóló 2010/75/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti elérhető legjobb technikákkal (BAT) kapcsolatos következtetéseknek a vas- és acélgyártás tekintetében történő meghatározásáról szóló 2012/135/EU bizottsági végrehajtási határozatának (továbbiakban 2012/135/EU határozat) megfelelően rendelkeztem.
- Általánosságban megállapítottam, hogy a telepi technológia megfelel a Khvr. 9. sz. mellékletében meghatározott feltételeknek, a vonatkozó kibocsátások hatásainak és mennyiségeinek minimalizálására törekednek:
 - kevés hulladékot termelő technológiát alkalmaznak,
 - a vonatkozó kibocsátások hatásainak és mennyiségeinek minimalizálására törekednek,
 - elősegítik a folyamatban keletkező és felhasznált anyagok és hulladékok regenerálását és újrafelhasználását,

- a folyamatban felhasznált nyersanyagok (beleértve a vizet is) fogyasztása és a folyamat energiahatékonysága biztosított,
- törekednek a kibocsátások környezetre gyakorolt hatásának és ennek kockázatának a minimálisra csökkentésére, megelőzésére,
- törekednek a balesetek megelőzésére.
- A telepi technológia az engedélyben előírtak betartásával megfelel a BAT Melléklet előírásainak.

➤ **Levegőtisztaság-védelem:**

A kohászati üzemhez tartozó technológiai berendezések:

1. számú technológia: (P1)

A két IHF 25/2,6 típusú ívkemence közül csak az egyik üzemel, ernyős elszívóval; a másik tartalék, peremelszívóval. Az olvasztáskor keletkező port a kemence fölé szerelt ernyő gyűjti, majd a porleválasztókon át egy 60.000 m³/h névleges teljesítményű leválasztóra vezetik. A kettős, duplafalú, elforgatható ernyőrendszer kb. 100 kg/h szilárd légszennyezőt választ le. A füstgáz hűtésére 10 db, egyenként 20.000 m³/h névleges légszállítású ventilátor üzemel.

Fő műszaki elemek:

- zsákos porleválasztó (12×18 szűrőzsák, összfelület F=900 m², leválasztási hatásfok $\eta \approx 99\%$)
- hűtő
- elszívó ventilátor
- porgyűjtő
- villamos kapcsolóberendezés

3. számú technológia: (P2, P3, P4)

Az öntvények hőkezelése (edzés, normalizálás, lágyítás, megeresztés) többféle, eltérő teljesítményű berendezéssel történik. Minőségellenőrzés után a munkadarabokat elektromos vagy gáztüzelésű kemencékben kezelik, a kívánt szilárdsági jellemzők elérésére.

- Elektromos kemence: P = 80 kW; nem minősül légszennyező pontforrásnak.
- Gáztüzelésű kemencék: kürtői légszennyező pontforrások.

Berendezések:

Volnhoffer hőkezelő kemence 258 kW

Aichelin DWG hőkezelő kemence 1600kW

Prothermo KGH-5 hőkezelő kemence 1080 kW

4. számú technológia: (P5, P6, P7, P8)

A mintákat külső vállalkozó fából készíti, a telephelyen formaleválasztóval kezelik. Szárított homok érkezik az üzembe. A magkészítés, formázás során SVC-252/CF maglövő géppel dolgoznak. A homok–gyanta keveréket nagy nyomáson a formába préselik, majd 45 °C-os, amin tartalmú katalizátort adagolnak. Ezt kb. 54 °C-os meleg levegő befújása követi a kötés gyorsítására. Az elszívott levegőt 5% foszforsavas vizes mosón át vezetik a kürtőbe. Két acélsörétes szemcseszűrő (egy kisebb és egy nagyobb) üzemel. A kisebb gép a hőkezelt, revésedett, illetve hegesztéssel/köszörüléssel javított öntvények felülettisztítására szolgál. A nagy acélsörétes szemcseszűrővel távolítják el az öntvényekről a formázóhomokot. A kis és a nagy szemcseszűrőhöz külön elszívó–leválasztó rendszer tartozik, amelyek az elszívott füstgázt zsákos szűrőkkel tisztítják.

5. Számú technológia: (P9)

A központi épület földszintjén működő festőműhelyben festik az alkatrészeket, ha a megrendelő festett kivitelű terméket kér. A sörétszórással előkészített, fémtiszta munkadarabokat konvektor pályára akasztva juttatják a festőkabinba. A Walther típusú kabinban papír előszűrő és szálás szűrőbetét választja le a mellészórásból származó festékszempesztéket az elszívott levegőből.

Berendezések:

- Walther 90 WS-30 festőkabin
- Elszívó ventilátor, V = 8 600 m³/h
- Konvektor pálya
- Wagner festékszóró berendezés
- Ganzair kompresszor és hűtveszáritó

A kibocsátási határértékeket az acél olvasztási technológiában a vas és acélgyártásra vonatkozó 2012/135/EU BAT határozat mellékletének 1.7.88 pontja figyelembevételével, a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 6. számú melléklet 2.2.D pontja, valamint a 7. számú melléklet 2.22.1. pontja alapján határoztam meg. A szilárd anyag kibocsátási határértékének meghatározásánál figyelemmel voltam arra, hogy a legutóbbi szakértői vélemény szerint a szilárd anyag napi középértéke a méréskor 1,8 mg/Nm³ volt.

A kibocsátási határértékeket a 2. és 3. technológiában a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 6. számú melléklet 2.2.D pontja, valamint a 2.1.1.O pontja alapján állapítottam meg. A kibocsátási határértékeket a 4. technológiában a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 6. számú melléklet 2.3.1.C pontja, valamint a 7. számú melléklet 2.9. pontja alapján állapítottam meg.

A benyújtott dokumentáció alapján a telephelyhez tartozó számított levegőtisztaság-védelmi hatásterület meghatározásra került, figyelembe véve a telephelyen üzemelő helyhez kötött pontforrások légszennyező anyag kibocsátását és a vonatkozó jogszabályi előírásokat. A vizsgálat során alkalmazott módszerek figyelembevételével megállapításra került, hogy a P1, P2, P3, P14, P5, P6, P7, P8 azonosítójú légszennyező pontforrások által okozott levegőszennyezés hatásterülete az eredő pontforrás köré írt R = 320 méter, a P9 sugarú kör azonosítójú légszennyező pontforrások által okozott levegőszennyezés hatásterülete az eredő pontforrás köré írt R = 155 méter területére terjed ki.

A pontforrások hatásterülete kis mértékben terjed ki a kohászati területén kívüli ingatlanokra is. Az érintett ingatlanok az alábbiak: Orosháza 2426 hrsz. saját telephely, belterületen levő gazdasági és közlekedési területek: 2436/1, 2436/17, 2436/28, 2436/31, 2436/36, 2436/39, 2436/40, 2436/41, 2436/42, 2427/4, 2422/2, 2423, 2424, 2425, 2436/5, 2436/6 hrsz., illetve Orosháza, külterület mezőgazdasági és gazdasági célú telkek: 0299/1, 0299/2, 0299/3, 0298, 0297/7, 0297/6, 0297/5, 0297/4, 0297/3, 0297/2, 0297/1, 0294, 0293, 0296 hrsz.

A helyhez kötött légszennyező pontforrások mérésére vonatkozó előírásaimat a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet 12. § (1) bekezdés b) pontjában és a (2) bekezdésben, a 15. § (3) bekezdésben és a 19. § (3) bekezdésében leírtak alapján tettem meg.

Az emissziós adatokat a P1 (korábbi üzemeléskor P11), P3 (korábban: P13) és P4 korábban (P22) pontforrások esetében a korábbi környezethasználó által végeztetett legutolsó akkreditált emissziómérés jegyzőkönyveiből vették figyelembe. A további pontforrások esetén az emissziót a korábbi mérések eredményei alapján becsülték meg a benyújtott dokumentációban. Továbbá a dokumentáció azt is tartalmazza, *„hogy az újraindítást követően természetesen akkreditált emissziómérésekkel kell majd ellenőrizni a tényleges emissziókat, de az előzmények alapján megítélhető, hogy az üzemeltetni kívánt légszennyező pontforrások eddig teljesítették és az újraindítást követően várhatóan teljesítik a kibocsátási határértékeket.”* A dokumentáció hiánypótlásában foglaltak szerint a próbaüzem várhatóan 2026. júliusában kezdődik meg.

Fentiekre figyelemmel – a Lev. rendelet 23. § (4) bekezdése alapján – a rendelkező részben előírtam a próbaüzemet, mely alatt gondoskodni kell a pontforrások légszennyezőanyag-kibocsátásának akkreditált mérőszervezettel történő méréséről.

A Lev. rendelet 31. § (2) bekezdése értelmében az adatszolgáltatásra köteles légszennyező forrás üzemeltetője a tárgyévét követő év március 31. napjáig köteles a területi környezetvédelmi hatóság részére – a rendelet 7. mellékletében meghatározott adattartalommal – éves levegőtisztaság-védelmi jelentést benyújtani.

Levegőtisztaság-védelmi előírásaimat a Lev. rendelet 4. §-a, 5. §-a, 7. §-a, 22. §-a, 25. §-a, 26. §-a, 30. §-a, 31. §-a és 32. §-a alapján tettem meg.

➤ Éghajlatvédelem:

A Khvr. 1. sz. melléklet 26. pontja alapján az összevont környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárás keretében kötelező klímakockázati elemzés készítése, amelynek célja a tervezett tevékenység éghajlatváltozásra gyakorolt hatásainak értékelése, valamint az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodási képességének vizsgálata. E rendelkezésnek megfelelően a dokumentációban a klímakockázati értékelés került kidolgozásra.

A következőket állapítottam meg:

- A tervezett tevékenység ÜHG-kibocsátása elsősorban az elektromos energia, a földgázfelhasználás

és a dízel üzemű belső anyagmozgatás révén jelentkezik, azonban mértéke az országos kibocsátásokhoz viszonyítva nem tekinthető jelentősnek. A létesítmény nem tartozik az EU kibocsátás-kereskedelmi rendszerének (ETS) hatálya alá, a tevékenység ÜHG-engedély kötelezettséggel nem jár.

- A tervezett tevékenység kialakítása során figyelembe vették a hirtelen, nagy intenzitású csapadékok, a belvízelöntés és a viharos időjárás kockázatait, a csapadékvíz rendezett elvezetésével és helyi szikkasztásával.
- A létesítmény épületszerkezete és a technológiai berendezések elhelyezése a szélsőséges időjárási jelenségekkel szemben – különösen a viharos szél és a felhőszakadás – megfelelően ellenálló kialakítást kap.
- Az energetikai rendszer és a technológia jellemzői alapján az üzemeltetés során adott a lehetőség az energiahatékonyság javítására és ezáltal az üvegházhatású gázok kibocsátásának mérséklésére.
- A technológia jellegéből adódó hőterhelés mellett biztosított a munkaterek szellőzésének és a munkakörülményeknek olyan szintje, amely hőhullámos időszakban is lehetővé teszi az egészséget nem veszélyeztető munkavégzést.
- Összességében megállapítható, hogy a tervezett létesítmény kialakítása és üzemeltetése az éghajlatváltozással kapcsolatos főbb kockázatokat figyelembe veszi és alkalmazkodik az éghajlatvédelmi szempontokhoz.
- Mindezek alapján megállapítható, hogy a tervezett beruházás és annak létesítményei nem rendelkeznek olyan jellemzőkkel, amelyek az éghajlatváltozás hatásaira való jelentős érzékenységet, vagy a káros hatások fokozott kockázatát eredményeznék.

➤ A földtani közeg védelme

- Az üzemelés során a telephelyen kockázatos anyagok tárolása, kezelése megfelelő műszaki védelemmel és monitoringgal ellátott tárolókban történik. Az előtisztított csapadékvíz elvezetésre kerül a városi csapadékvíz-elvezető rendszerbe így az nem terheli a földtani közegét. A földtani közegre gyakorolt hatás terhelő, de nem jelentős.
- A Khvr. 20/B. § (1) bekezdése szerint az egységes környezethasználati engedély iránti kérelemhez csatolni kell a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: *Favir.*) 13. számú melléklete szerinti alapállapot-jelentést, ha az alapállapot-jelentés nincs a környezetvédelmi hatóság birtokában.
- A kérelmi dokumentáció részeként elkészített alapállapot-jelentésben foglaltak szerint az Orosháza, 2426 hrsz.-ú területen 2025 májusában 4 db furatból álló felderítő jellegű vizsgálat történt. Az ideiglenes mintavételi furatokból mintázták a földtani közegét, -0,5 és -3,0 méteres mélységben.

Mintavételi koordináták:

F1: X: 775690 ; Y: 134820

F2: X 775555; Y: 134781

F3: X: 775505; Y: 134852

F4: X: 775450; Y: 134785

- A Favir. 47. § (3) bekezdése szerint a földtani közegre irányuló vizsgálatokat csak arra a jogosultsággal rendelkező, akkreditált szervezet (laboratórium) végezheti. A földtani közegből történő mintavételt és a laborvizsgálatokat a Bálint Analitika Kft. végezte (akkreditációs szám: NAH-1-1666/2019.)

A laborvizsgálati jegyzőkönyvek szerint a vizsgált talajminták szennyezőanyag tartalma egy esetben sem érte el a földtani közeg szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendeletben (a továbbiakban: Együttes rendelet) meghatározott (B) szennyezettségi határértékeket.

- Környezeti kockázat az elcsorgó gyanta, illetve a hulladékok gyűjtése, kezelése. A tárolótartályok védelme biztosítja a környezetszennyezés kizárását. A gyanta zárt IBC tartályban történő tárolása biztosítja a környezetszennyezés kizárását. A veszélyes hulladékok gyűjtőhelyének kialakítása biztosítja havária esetén is a környezet szennyezésének kizárását, a vízzáró aljzat és a kármentő tálca segítségével.

- Tekintettel arra, hogy az alapállapot-jelentés tartalmilag megfelel a Favir. 13. számú mellékletében foglalt tartalmi követelményeknek, ezért a 2025-ben benyújtott alapállapot-jelentést – földtani közeg védelmi szempontból – elfogadom.
- A Khvr. 22. § (10) bekezdése szerint:
„22. § (10) A környezethasználónak a felszín alatti víz és a földtani közeg vonatkozásában monitoringot kell végeznie az egységes környezethasználati engedélyben előírt gyakorisággal, a felszín alatti víz tekintetében legalább öt-, a földtani közeg tekintetében legalább tízévente.”
 Tekintettel arra, hogy a Kft. 2025-ben elvégezte a földtani közeg vizsgálatát, így a következő vizsgálat 2035-ben lesz aktuális.
- Az Orosháza 2426 hrsz. alatti ingatlan szennyezett területet nem érint, aktív kármentesítés nincs folyamatban.

A telephelyen folytatott tevékenység üzemszerű működése esetén a földtani közeg szennyeződése nem valószínűsíthető, a telephelyen alkalmazott módszerek a BAT előírásait kielégítik, mivel a tevékenységhez kapcsolódó létesítmények megfelelő műszaki védelemmel lesznek ellátva.

Földtani közegre vonatkozó tájékoztatásom és előírásaim a földtani közeg védelme érdekében, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 6. § (1) bekezdésén, 15. §-a, és 101. § (2) bekezdésén, a Favir. 10. § (1) bek. c) pontján, az Együttes rendelet. 3. mellékletében A) részében, az Ükt-rendelet 4. § (1) bekezdésében, 6. § (3) bekezdésében, 9. § (1) bekezdésében, illetve 2. számú melléklet 5.3. ba), valamint 10. pontjában, valamint a Khvr. 22. § (10) bekezdésében foglaltakon alapul.

➤ Zaj és rezgés elleni védelem

Zaj és rezgés elleni védelmi szempontból megállapítottam, hogy a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 4. § (3) bekezdése alapján a hatósági jogkört a területi környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság látja el.

A dokumentáció áttanulmányozását követően megállapítottam, hogy:

- A telephely külterületen, gazdasági területen, lakóterületektől távol helyezkedik el.
- A Rendelet 5. § (2) bekezdésének c) pontja alapján, ugyanezen rendelet 6. §-a szerint, a tevékenység folytatása során alkalmazott zajforrásokra vonatkozó hatásterület meghatározásra került.
- Az előzetes számítás alapján a telephely üzemi zajforrásai várhatóan nem bocsátanak ki a védendő környezet meglevő háttérterhelésétől elkülöníthető mértékű zajt.
- A telephely zajvédelmi hatásterületén belül nem található védendő épület vagy terület.
- Fentiekre tekintettel a telephelyre zajkibocsátási határértéket nem kell megállapítani.
- A dokumentációban leírtak alapján megállapítható, hogy a telephelyi tevékenységekhez kapcsolódó szállítási, fuvarozási tevékenység az érintett útvonalak mentén 3 dB mértékű járulékos zajterhelés növekményt nem fog okozni.

➤ Természet- és tájvédelem

Az Orosháza, belterület 2426 (kivett, ipartelep) telephely országos jelentőségű védett természeti területet, Natura 2000 területet vagy országos ökológiai hálózat területét, egyedi tájértéket nem érint, továbbá nem része tájképvédelmi terület övezetének.

A rendelkező részben tett előírásomat a benyújtott dokumentációban szereplő javaslatok és a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Tvt.) alapján hoztam.

Tvt. 6. § (2) bekezdése szerint *„a tájhasznosítás és a természeti értékek felhasználása során meg kell őrizni a tájak természetes és természetközeli állapotát, továbbá gondoskodni kell a tájak esztétikai adottságait és a jellegét meghatározó természeti értékek, természeti rendszerek és az egyedi tájértékek fennmaradásáról.”*

Tvt. 7. § *„(2) bekezdés a) pontja alapján a táj jellege, a természeti értékek, az egyedi tájértékek és esztétikai adottságok megóvása érdekében gondoskodni kell az épületek, építmények, nyomvonalas létesítmények, berendezések külterületi elhelyezése során azoknak a természeti értékek, a mesterséges környezet funkcionális és esztétikai összehangolásával történő tájba illesztéséről”.*

A tevékenység végzése során természetvédelmi érték veszélyeztetése nem áll fenn, a táj- és természetvédelmi jogszabályban foglalt követelmények érvényesülnek. A beruházás a megadott feltételek betartásával táj-és természetvédelmi szempontból engedélyezhető.

➤ **Hulladékgazdálkodás**

A benyújtott dokumentációban foglaltak alapján megállapítottam, hogy az üzemeltetés, felhagyás során az előírt feltételek betartásával a hulladékok gyűjtése, kezelése megfelel a hulladékgazdálkodási előírásoknak, ezért a dokumentáció elfogadásához hozzájárultam, az egységes környezethasználati engedély kiadásához feltételekkel hozzájárultam.

Megállapítások:

- A telephelynek közvetlen kapcsolata van a Gyártelep utcával, engedélyes saját tulajdonában van.
- A hulladék beszállítása a hulladék birtokosa, tulajdonosa, kereskedő, gyűjtő partnerek általi beszállítással történik.
- A kérelem mellékletét képezi a **hulladéktároló hely- és üzemi gyűjtőhely működési szabályzata**, melyet az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Kormányrendelet bekezdése alapján **jóváhagytam**.
- A telephelyen dolgozók létszáma 5 fő.
- A foglalkoztatottak egészségügyi ellátását a OROS-PRAXIS Bt. (5900 Orosháza, Móricz Zsigmond u. 16.) látja el.
- Az engedélyesnek a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál köztartozása nincs.
- A kérelmi dokumentáció tartalmazza a Korm. rend. 11. §-a szerinti nyilatkozatokat.
- A tevékenység során használt gépjárművek és munkagépek tisztítását-, mosását a telephelyen kívüli hatósági engedéllyel rendelkező kézi gépjárműmosóban végzik.
- A tevékenység során használt gépek berendezések javítását, karbantartását az üzemi karbantartó műhelyben végzik.
- A környezethasználó a Colonade Insurance S.A. Magyarországi Fióktelepénél rendelkezik környezetvédelmi biztosítással (kötvényszám: 108 000 1542), mely megfelel a Ht. 71. §-ban, a pénzügyi biztosíték, a céltartalék, valamint a környezetvédelmi biztosítás hulladékgazdálkodással összefüggő részletes szabályairól 681/2023 (XII.29) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdés i) pontjában, valamint a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 101. § (5) bekezdésében foglaltaknak.
- A tevékenységhez használt targoncákat a Vértes Kereskedőház Kft.-től bérlő.
- Az eljárás során benyújtották az OTP Bank Zrt. által kiállított 01-10-143344 bejegyzés számon kiadott letéti szerződést, mely szerint 3.000.000 Ft (azaz hárommillió forint) pénzügyi biztosíték áll rendelkezésre, melynek kedvezményezettje a területi hulladékgazdálkodási hatóság.
- A telephelyen folytatott tevékenység során a dokumentáció alapján a „2010/75/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti elérhető legjobb technikákkal (BAT) kapcsolatos következtetéseknek a vas- és acélgyártás tekintetében történő meghatározásáról szóló európai bizottság végrehajtási határozatának mellékletében foglaltakat hulladékgazdálkodási szempontból alkalmazzák. Csak tiszta hulladékot használnak olvasztásra, A gyártástechnológiában keletkező technológiai hulladékot (vas és acél hulladékot) újra beolvasztják a termékek gyártásához. A teljes technológiai anyagforgalomhoz képest rendkívül alacsony a hulladékok mennyisége.

Az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. r.) 13. § (9) bek. és a 15. § (6) bek. értelmében a munkahelyi, ill. az üzemi gyűjtőhelyen egy időben gyűjthető hulladék maximális mennyiségét, elszállításának gyakoriságát és az elszállítás egyéb feltételeit a környezetvédelmi hatóság az egységes környezethasználati engedélyben írja elő.

A 2012. CLXXXV törvény (a továbbiakban: Ht.) 2. § (1) bekezdés alábbi pontjaiban felsoroltak szerint:

7. „előkezelés: a hasznosítást vagy ártalmatlanítást megelőző előkészítő művelet;

17. gyűjtés: a hulladék összegyűjtése hulladékkezelő létesítménybe történő elszállítás céljából; a gyűjtés magában foglalja a hulladék előzetes válogatását és előzetes tárolását is;

17a. gyűjtő: olyan gazdálkodó szervezet, amely a hulladékot a hulladékbirtokostól, illetve hulladékgazdálkodási létesítményekből összegyűjti, átveszi;

20. hasznosítás: bármely kezelési művelet – ideértve a válogatást is –, amelynek fő eredménye az, hogy a hulladék hasznos célt szolgál annak révén, hogy olyan más anyagok helyébe lép, amelyeket egyébként valamely konkrét funkció betöltésére használtak volna, vagy amelynek eredményeként a hulladékot oly módon készítik elő, hogy ezt a funkciót akár az üzemben, akár a szélesebb körű gazdaságban betölthesse;

26. hulladékgazdálkodás: a hulladék gyűjtése, szállítása, kezelése, az ilyen műveletek felügyelete, a kereskedőként, közvetítőként vagy közvetítő szervezetként végzett tevékenység, a hulladékgazdálkodási létesítmények és berendezések üzemeltetése, valamint a hulladékkezelő létesítmények utógondozása;

28. hulladékgazdálkodási létesítmény: a hulladékgazdálkodási tevékenységek végzését biztosító telephely, ingatlan, továbbá a telephelyen, ingatlanon belül vagy közterületen kialakított elkülönített terület, amely magában foglalja a hulladékgazdálkodás végzéséhez szükséges építményeket, így különösen a környezet biztonságát szolgáló építményeket, kiszolgáló helyiségeket, gyűjtőhelyeket, valamint a hulladékkezelő létesítményeket;

36. kezelés: hasznosítási vagy ártalmatlanítási műveletek, ideértve a hasznosítást vagy ártalmatlanítást megelőző előkészítést is;

42. tárolás: a hulladéknak a gyűjtő, a kereskedő, illetve a hulladékkezelő telephelyén történő, valamint telephelyén kívüli átvételét, összegyűjtését, majd telephelyre történő szállítását követő ideiglenes elhelyezése a további hulladékgazdálkodási tevékenységek elvégzése érdekében, kivéve a hulladékkezelő létesítményben képződött hulladék ugyanazon hulladékkezelő létesítményben történő elhelyezését, valamint a hulladékgazdálkodással kapcsolatos ártalmatlanítási és hasznosítási műveletek felsorolásáról szóló miniszteri rendelet szerinti D12 ártalmatlanítási műveletet;"

A Ht. 62. § (1) bekezdése szerint:

„62. § (1) Hulladékgazdálkodási tevékenység – e törvényben, valamint kormányrendeletben meghatározott kivétellel – a hulladékgazdálkodási hatóság által kiadott hulladékgazdálkodási engedély vagy nyilvántartásba vétel alapján végezhető.”

A Ht. 15. § (1a) és (2) bekezdése szerint:

„(1a) A hulladék hasznosítója az (1) bekezdés előírásainak megfelelően azt a hasznosítási műveletet alkalmazza, amely a hasznosítandó hulladék vonatkozásában az összességében a legjobb környezeti eredményt biztosítja.

(2) Hasznosítási művelet – ha törvény vagy kormányrendelet eltérően nem rendelkezik, valamint ha törvény vagy kormányrendelet az engedély kiadását más hatóság hatáskörébe nem utalja – a hulladékgazdálkodási hatóság által kiadott hulladékgazdálkodási engedéllyel végezhető.”

Hulladékgazdálkodási feltételeimet a Ht., a hulladékjegyzékéről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet, a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Kormányrendelet, a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet, az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Kormányrendelet, a környezetvédelmi megbízott alkalmazási és képesítési feltételeiről szóló 11/1996. (VII. 4.) KTM rendelet által előírtak figyelembevételével, a környezetet érő terhelések és kockázatok csökkentése, a környezet szennyezésének megelőzése, valamint a képződő hulladékok hasznosításának és ártalmatlanításának biztosítása érdekében adtam meg.

➤ Közegészségügy:

A benyújtott engedélyezési dokumentációt a környezet- és település-egészségügyre, az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások felmérésére, a felszín alatti vizek minőségét, egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságát, felhasználhatóságát befolyásoló körülmények, tényezők vizsgálatára, lakott területtől (lakóépülettől) számított védőtávolságok véleményezésére, a talajjal, a szennyvizekkel, veszélyes hulladékokkal kapcsolatos közegészségügyi követelmények érvényesítésére, az emberi használatra szolgáló felszíni vizek védelmére kiterjedően megvizsgáltam.

A telephelyen tervezett tevékenység közegészségügyi szempontok szerint megfelel az elérhető legjobb technikáknak a vas- és acélgyártás tekintetében.

Az előírt feltételek:

- a kémiai kóroki tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről szóló 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet 8. § f) pontján;
- a munkavállalók munkahelyen történő egyéni védőeszköz használatának minimális biztonsági és egészségvédelmi követelményeiről szóló 65/1999. (XII. 22.) EüM rendelet 3. § (1) bekezdésén;
- a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről szóló 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet 6. § (1) bekezdés c) pontján;
- a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről szóló 3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet 5. § (1) bekezdésén, 7. § (2) bekezdésén, 16. § (1)-(3) bekezdésén, 18. § (1)-(5) bekezdésén, 19. § (1)-(2), (4), és (7)-(9) bekezdésén, 20. § (1)-(2) bekezdésén, 23. § (1) bekezdésén, 24. § (1) bekezdésén;
- a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény 15. § (1)-(2) bekezdésén, a 20. § (3) bekezdésén, a 21. § (4) bekezdésén, 28. § (3)-(4) bekezdésén;
- a dohánytermékek előállításáról, forgalomba hozataláról és ellenőrzéséről, a kombinált figyelmeztetésekről, valamint az egészségvédelmi bírság alkalmazásának részletes szabályairól szóló 39/2013. (II. 14.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdésén;
- a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 36. § (2) bekezdés h)-i) pontján és (3) bekezdésén;
- a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 13/2017. (VI. 12.) EMMI rendelet 3. § (1)-(2) bekezdésén;
- a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésén,
- valamint az 2012/135/EU határozatában foglaltakon alapulnak.

• **A termőföld minőségi védelme:**

A dokumentációt áttekintve megállapítottam, hogy a telepen tervezett acélöntési tevékenység a termőföldekre kedvezőtlen hatást nem gyakorol. A benyújtott dokumentációt elfogadom, az üzem a környezetvédelmi követelmények betartása mellett a környezetszennyezést kizáró módon üzemeltethető.

• **Iparbiztonság**

Ennek tekintetében az engedélyező hatóság által csatolt iratokat a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet 26. pontja, illetve 2. számú melléklet 2.2. pontja alapján megvizsgáltam, és megállapítottam, hogy

- a veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemeket megvizsgálta,
- a környezethasználati tevékenységtől független, potenciális kiváltó külső okokat és az ebből származó hatótényezőket bemutatta, különösen: az ipari katasztrófákra visszavezethető okokat, amelyek kiválthatják vagy fokozhatják a hatótényezők kockázatát vagy hatásait.

Az engedélyes által benyújtott dokumentációban nem merült fel olyan körülmény, amely alapján a telepítési hely ipari baleseteknek való kitettsége feltételezett lenne.

A dokumentáció elbírálása során az iparbiztonsági hatóság megvizsgálta és megállapította, hogy a telephelyen tervezett tevékenység megfelel a 2012/135/EU határozat szerinti elérhető legjobb technikáknak.

Fentiekre tekintettel, mivel az engedélyes kérelme az ipari baleseteknek való kitettség tekintetében jogszabályt nem sért, az engedélyes környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyének kiadásához hozzájárulok.

• **Vízügy és vízvédelem**

Vízellátás:

A kommunális vízigény a városi közmű hálózatról történik. Felhasznált vízmennyiség: 680 m³/év.

Technológiai vízigény a hőkezelő kemencék hűtését, az elektromos hőkezelő kemencék csapágyhűtését és az olvasztókemencék hűtővíz igényének kielégítését foglalja magába. A telephelyen 3 db hűtőtorony található, melyek zárt vízkörben végzik a hőcserélést. A vízigény a párolgási veszteség pótlásából adódik.

A technológiai vízigényt a K-745 OKK számú saját kútról tervezik biztosítani. A vízellátó kút érvényes vízjogi üzemeltetési engedéllyel nem rendelkezik, a 2023. január 31. napjáig érvényes 35600/6094-10/2017.ált. számú vízjogi üzemeltetési engedélyben leköötött vízmennyiség: 5000 m³/év, melyet fenn kívánnak tartani.

Szennyvíz:

Az iroda és központi üzemépületben keletkező kommunális jellegű szennyvíz a telephelyi szennyvízelvezető rendszeren keresztül kerül elvezetésre a városi szennyvízelvezető hálózatba.

Technológiai szennyvíz nem keletkezik.

Csapadékvíz-elvezetés/elhelyezés:

A csapadékvíz egy része zöld területen elszikkad, a szilárd burkolatra lehulló csapadékot, illetve a tetőn összegyűlő tiszta csapadékvíz a telephely elvezető hálózaton keresztül a Gyártelep utcán levő városi nyílt csapadék elvezető árokba kerül elvezetésre. Szennyezett csapadékvíz nem keletkezik.

Monitoring rendszer:

A telephelyen monitoring rendszer nem üzemel.

Alapállapot-jelentés:

Orosháza 2426 hrsz.-ú területen, 4 db furatból talaj- és talajvíz vizsgálat történt annak céljából, hogy a területen folytatott korábbi tevékenység milyen mértékben terhelte a felszín alatti közegeket. Az ideiglenes furatokat a feltételezett kockázatot jelentő helyek közelében létesítették.

Furatok helye:

Furat jele	EOV X (m)	EOV Y (m)
F1	134820	775690
F2	134781	775555
F3	134852	775505
F4	134785	775450

Felszín alatti vízmintákat az F1 és F2 ideiglenes furatokból vettek.

A vizsgálatokat általános vízkémia, TPH-GC, tox. nehézfémekre végezték el.

A csatolt vizsgálati eredményekből látható, hogy az F1 és F2 ideiglenes furatból vett vízmintában kismértékű nátrium túllépés van, ami természetes eredetre vezethető vissza. Az F1 furatban a foszfor koncentrációja kismértékben (0,13 mg/l értékkel) meghaladja a szennyezettségi határértéket, amely valószínűsíthetően a mezőgazdasági tevékenység során (műtrágya használatból) mosódhatott bele a talajvízbe. A többi komponens tekintetében határértéket túllépő koncentráció nincs. Az F1 és F2 jelű ideiglenes furatokból vett talajvízmintákban fém- és félfém tartalom nem haladja meg a szennyezettségi határértéket. Felszín alatti vízminták BTEX tartalom vizsgálati eredményei a szennyezettségi határértéket nem haladja meg.

BAT szempontoknak való megfelelés:

- Vízfogyasztásának minimalizálása: a villamos ívkemence berendezéseinek hűtésére zárt vízhűtési rendszert használnak.

Az engedélyezési dokumentáció alapján a tevékenység megfelel a fentebb részletezett, elérhető legjobb technikának való megfelelés kritériumainak.

Orosháza a 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet 1. melléklete alapján felszín alatti vízszempontjából érzékeny vízminőség védelmi területen lévő település.

A hatóság részére rendelkezésére bocsátott dokumentációban foglaltak alapján megállapítottam, hogy a tevékenység folytatása a felszíni- és felszín alatti vizek védelmére vonatkozó jogszabályi feltételeknek megfelel, vizek lefolyására, árvíz- és jég levonulására hatást nem gyakorol.

A rendelkező részben előírt feltételeket a következőkkel indokolom:

A felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 4. § (1) bek. szerint, a felszíni víztest jó állapotának eléréséhez és fenntartásához a kibocsátó köteles e rendelet és Kvt. vonatkozó előírásainak betartásával hozzájárulni.

A 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdés b) pontja alapján a felszín alatti vizek jó minőségi állapotának biztosítása érdekében a tevékenység csak a felszín alatti víz, földtani közeg (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőbb állapotának lehetőség szerinti megőrzésével végezhető.

A felszín alatti vízre vonatkozó (B) szennyezettségi határértékeket a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EÜM-FVM együttes rendelet határozza meg.

A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 8. § c) pontja szerint: „A felszín alatti vizek jó állapotának biztosítása érdekében tevékenység úgy végezhető, hogy hosszú távon se veszélyeztesse a felszín alatti vizek jó állapotát, a környezeti célkitűzések teljesülését.”

A 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdés a) pontja szerint a felszín alatti vizek jó minőségi állapotának biztosítása érdekében tevékenység végzése során szennyező anyag, illetve lebomlása esetén ilyen anyagok keletkezéséhez vezető anyagok használata, illetve elhelyezése csak műszaki védelemmel folytatható.

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. tv. 28/A. § (1) bekezdése szerint a jogszabály alapján bejelentéshez kötött tevékenységektől eltekintve, vízjogi engedély szükséges

a) a vízimunka elvégzéséhez, a vízálléscímény megépítéséhez és átalakításához (vízjogi létesítési engedély),

b) a vízálléscímény használatbavételéhez és üzemeltetéséhez, a vízhasználathoz (vízjogi üzemeltetési engedély) és

c) a vízálléscímény megszüntetéséhez (megszüntetési engedély).

A vízálléscímények vonatkozásában ezen jogszabály alapján kértém a vízjogi létesítési/üzemeltetési engedély megszerzését.

- **Üzemi kárelhárítási terv**

A környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: ÜKT-rendelet) 6. § (3) bekezdése, valami 2. számú melléklet 2. pontja alapján a kohászati üzemnek rendelkeznie kell a területi környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság által jóváhagyott üzemi kárelhárítási tervvel.

- A környezetvédelmi megbízott alkalmazásának feltételéhez kötött környezethasználatok meghatározásáról szóló 93/1996. (VII. 4.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján környezetvédelmi megbízottat kell alkalmazni. A környezetvédelmi megbízott képesítésére vonatkozóan a környezetvédelmi megbízott alkalmazási és képesítési feltételeiről szóló 11/1996. (VII. 4.) KTM rendelet rendelkezik. A fentiekre vonatkozóan rendelkeztem a határozat IV. 6.1. pontjában.
- Az Európai Parlament és a Tanács az Európai Szennyezőanyag-kibocsátási és -szállítási Nyilvántartás létrehozásáról (Pollutant Release and Transfer Register, röviden: PRTR) szóló 166/2006/EK rendeletben foglaltak alapján az engedélyes köteles adatot szolgáltatni a területi környezetvédelmi hatóság részére, ezért erre vonatkozóan a IV.2.1. pontban rendelkeztem. Az adatszolgáltatás a költséghatékony eszközök a környezeti teljesítmény javításának elősegítésére, a szennyező anyagok kibocsátására és a szennyező anyagok és hulladékok telephelyről történő elszállítására vonatkozó információkhoz való nyilvános hozzáférés biztosítására szolgál, valamint arra, hogy felhasználják őket a tendenciák nyomon követésében, a szennyezés csökkentése terén elért előrehaladás bemutatásában, bizonyos nemzetközi megállapodásoknak való megfelelés ellenőrzésében, a prioritások meghatározásában, illetve az elért előrehaladás közösségi és nemzeti környezeti politikákon és programokon keresztüli értékelésében.
- Az ipari kibocsátásokról szóló 2010/75/EU irányelv, valamint azt módosító 2024/1785/EU irányelv (IED) szerint valamennyi telephelyen auditált környezetközpontú irányítási rendszert (a továbbiakban: EMS) kell létrehozni és alkalmazni 2027. július 1. napjáig, ezért rendelkeztem erre vonatkozóan a határozat IV.4.1. pontjában, figyelemmel a Melléklet 1.1. Környezetirányítási rendszerek (EMS) 1. BAT részében foglaltakra. A dokumentációban foglaltak szerint az üzemelés elindulásával egyidőben lehet bevezetni a gyárban az ISO 9001, ISO 14001 minőségirányítási rendszert.

- A Kvt. 96/B. § (1) bekezdése alapján, valamint az egységes környezethasználati engedélyhez kötött tevékenységekkel kapcsolatos felügyeleti díj megfizetésének részletes szabályairól szóló 4/2007. (II. 21.) KvVM rendelet alapján az egységes környezethasználati engedélyezés alá tartozó tevékenység folytatójának éves felügyeleti díjat kell fizetnie tárgyév február 28-ig, ezért a határozat rendelkező részének IV. 9.2. pontjában rendelkeztem erre vonatkozóan.
- A Kvt. 82. §-a alapján a környezethasználó köteles az IPPC engedély bármely, nemcsak a környezet használat mértékével és módjával kapcsolatos adatainak megváltozása esetén a bekövetkezett változásokat 15 napon belül írásban bejelenteni a környezetvédelmi és természetvédelmi hatóságnak, ezért rendelkeztem erre vonatkozóan a határozat IV. 5.1. pontjában.
- A tevékenység felhagyása esetén is biztosítani kell a környezet védelmét, ezért a felhagyás során szükséges feladatokat, intézkedéseket írtam elő.
- Az IPPC engedély hatályát a Khvr. 20/A. § (2) bekezdés e) pontjára és (3) bekezdésére figyelemmel 5 évben határoztam meg.
- A Khvr. 20/A. § (6) bekezdése szerint IPPC engedély időbeli hatályának lejártakor, ha a környezethasználó a tevékenységet továbbra is folytatni kívánja, a környezeti hatások vizsgálata érdekében a Kvt.-nek a környezetvédelmi felülvizsgálatra vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

Mindezek alapján a telephelyen újraindítani tervezett tevékenység folytatásához, valamint felhagyásához meghatároztam az előre látható szempontokat, illetve feltételeket, és kiadtam az egységes környezethasználati engedélyt.

Felhívom a figyelmet arra, hogy amennyiben az ügyfél környezetveszélyeztetést vagy -szennyezést okoz, vagy a jelen határozatban foglaltaknak nem tesz eleget, a tevékenységet a Khvr. 26. §-a alapján

- korlátozhatom,
- felfüggeszthetem,
- megtilthatom,
- vagy az egységes környezethasználati engedélyt visszavonhatom;

és a környezethasználót határozatban kötelezhetem 100 000 – 1 000 000 Ft/nap bírság megfizetésére.

Jelen engedély előírásaitól eltérően folytatott tevékenység esetén a Khvr. 26. § (4) bekezdése szerint határozatban kötelezhetem az ügyfelet ötszázezer forinttól húszmillió forintig terjedő bírság megfizetésére, az engedélyben rögzített feltételek betartására, valamint legfeljebb hat hónapos határidővel intézkedési terv készítésére, vagy a 20/A. § (8) bekezdés a) pontja esetén környezetvédelmi felülvizsgálat elvégzésére. Fenti előírások határidőre történő önkéntes teljesítésének elmaradása esetén az Ákr. 133. §-ban és 134. §-ban foglaltak alkalmazásának van helye. Jelen engedélytől és a hatályos jogszabályoktól eltérően folytatott tevékenység esetén vízvédelmi, levegővédelmi, hulladékgazdálkodási, zajvédelmi, valamint természetvédelmi bírság is kiszabható.

Az egységes környezethasználati engedély más jogszabályokban előírt egyéb hatósági engedélyek, hozzájárulások megszerzése alól nem mentesít.

Az eljárás során figyelembe vettem a kérelem alapjául szolgáló dokumentációt, a hiánypótlást, a kiegészítéseket, valamint a szakhatóság állásfoglalását, a társhatóságok szakvéleményeit.

Összességében megállapítottam, hogy a telephely a feltételek betartása mellett folytatott üzemszerű működése nem okoz környezetkárosítást, üzemelése nem jár olyan mértékű környezeti kockázattal, mely a környező területek állapotát károsan befolyásolja.

A környezetvédelmi, műszaki követelményeket, technológiákat, valamint a feltételek teljesítésének ütemezését a létesítmény műszaki jellemzőinek, földrajzi elhelyezkedésének a környezet jelenlegi és célállapotának, és az előírt intézkedések előnyeinek figyelembevételével határoztam meg.

A határozat rendelkező részében foglalt előírások betartásával hosszútávon biztosítható a környezeti elemek védelme.

A határozatot az Ákr. 80. § (1) bekezdése, a Kvt. 71. § (1) bekezdés d) pontja, valamint a Khvr. 24. § (9) bekezdés a) pontja alapján, a Khvr. 11. sz. mellékletében és az Ákr. 81. § (1) bekezdésben foglalt tartalmi követelményeknek megfelelően adtam ki.

Az Ákr. 85. § (1) bekezdése alapján a határozatot a hatóság közli az ügyféllel, azzal, akire nézve az rendelkezést tartalmaz.

A határozat a Kvt. 71. § (3) bekezdése, a Khvr. 24. § (11) bekezdése és 5. § (6) bekezdése, az Ákr. 89. § (1) bekezdése alapján közzétételre kerül, figyelemmel a Khvr. 24. § (7) bekezdésére és a Kvt. 98. § (1) bekezdésére is. A határozat teljes szövege a Kormányzati portálon, az érintett település Polgármesteri Hivatalában 15 npra közhírré tételre kerül a társadalmi szervezetek és a lakosság tájékoztatása érdekében.

A döntés véglegessé válásáról az Ákr. 82. § (2)-(3) bekezdése alapján adtam tájékoztatást.

A határozat ellen a jogorvoslat lehetőségéről, benyújtásának helyéről és határidejéről, valamint a fellebbezési eljárásról való tájékoztatás az Ákr. 116. § (1) bekezdésén, a 117. § (1) bekezdésén, 118. -119. §-ain, valamint a Khvr. 26/A. §-án alapul.

A fellebbezés elektronikus benyújtására vonatkozó tájékoztatást a digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól szóló 2023. évi CIII. törvény 19. §-a alapján adtam.

Az összevont eljárás jogorvoslati díját a Díjrendelet 2. § (5), (6) és (7) bekezdései alapján állapítottam meg. A megfizetés módjára vonatkozó tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 73. § (4) bekezdésében és a Díjrendelet 9. § d) pontjában foglaltakon alapszik.

Az eljárási cselekmény során az Ákr. 124. §-ában foglaltak szerinti ügyfelet terhelő eljárási költség nem merült fel, ezért annak megállapításáról nem rendelkeztem.

A Kvt. 71. § (1) bekezdés d) pontja és a Kvt. 71. § (3) bekezdése, valamint az Ákr. 89. § (3) bekezdése alapján a véglegessé vált döntés közhírré tételre kerül a Békés Vármegyei Kormányhivatal honlapján.

Jelen határozatot a környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól szóló 58/2019. (XII. 18.) AM rendelet alapján rögzítem az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszerben (OKIR).

Az Ákr. 50. § (5) bekezdés b) pontja alapján az ügyintézési határidőbe nem számít be az ügyfél késedelmének az időtartama. A döntésem meghozatala az ügyintézési határidő utolsó napjáig – mely a fentieket is figyelembe véve 2025. december 23. napja – megtörtént, ezért jelen ügyben az Ákr. 51. § (1) bekezdésében foglaltakat nem kellett alkalmaznom.

A hatásköröm és az illetékességem a fővárosi és vármegyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 568/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésén, továbbá a Kormányrendelet 2. § (1) bekezdésén, 5. § (1) bekezdés c) pontján, 5. § (2) bekezdésén alapul, továbbá a természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 625/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében, 6. § (1) bekezdés c) pontjában, 6. § (2) bekezdésében foglaltakon alapul, figyelemmel a Khvr. 24. § (1) bekezdésére.

Felhívom az engedélyes figyelmét az alábbiakra :

A Khvr. „22. § (10) bekezdése szerint: »A környezethasználónak a felszín alatti víz és a földtani közeg vonatkozásában monitoringot kell végeznie az egységes környezethasználati engedélyben előírt gyakorisággal, a **felszín alatti víz tekintetében legalább öt-, a földtani közeg tekintetében legalább tízévente.**»

Gyula, időbélyegző szerint

Dr. Takács Árpád
főispán
nevében és megbízásából:

Dr. Bárány Katalin Emese
osztályvezető

